

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/zasilacz-thermaltake-smart-se-730w-sps-730mpcbeu-730-w-aktywne-140-mm-p-213816.html>



Zasilacz Thermaltake Smart SE 730W SPS-730MPCBEU (730 W; Aktywne; 140 mm)

Cena	288,02 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	ZDLTHEOBU0012
Kod producenta	SPS-730MPCBEU
Kod EAN	4713157529916
PKWiU	27.90.41.0

Opis produktu

- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Umiejscowienie wentylatora:** Górne
- **Średnica czaszy wentylatora:** 14 cm
- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator
- **Podświetlenie:** Nie
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Prędkość wentylatora:** 1900
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Diody LED:** Nie
- **Prąd wejściowy:** 5.5 A
- **Wydajność:** 87%
- **Łączna moc:** 730 W
- **Typ PFC (Power Factor Correction) - korekcji współczynnika mocy:** Aktywne
- **Moc szczytowa:** 830 W
- **Czas wstrzymania:** 16 ms
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 47 - 63 Hz
- **Napięcie wejściowe AC:** 200 - 240 V
- **Głębokość produktu:** 160 mm
- **Szerokość produktu:** 150 mm
- **Wysokość produktu:** 86 mm
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 35 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 95%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 70 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 90%
- **Przeznaczenie:** PC
- **Rodzaj zasilacza (PSU):** ATX
- **Wersja EPS:** 2.92
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 100000 h
- **Wersja ATX:** 2.3
- **Typ okablowania:** Półmodularny
- **Motherboard power connector:** 20+4 pin ATX
- **Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin):** 4
- **Gniazdo PCI Express:** Tak
- **Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin):** 3
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84733020
- **Bezpieczeństwo:** CE, TUV, GOST

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Umieszczenie wentylatora:** Górne
- **Średnica czaszy wentylatora:** 14 cm
- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator
- **Podświetlenie:** Nie
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Prędkość wentylatora:** 1900
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Diody LED:** Nie

Moc:

- **Prąd wejściowy:** 5.5 A
- **Wydajność:** 87%
- **Łączna moc:** 730 W
- **Typ PFC (Power Factor Correction) - korekcji współczynnika mocy:** Aktywne
- **Moc szczytowa:** 830 W
- **Czas wstrzymania:** 16 ms
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 47 - 63 Hz
- **Napięcie wejściowe AC:** 200 - 240 V

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 160 mm
- **Szerokość produktu:** 150 mm
- **Wysokość produktu:** 86 mm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 35 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 95%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 70 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 90%

Wydajność:

- **Przeznaczenie:** PC
- **Rodzaj zasilacza (PSU):** ATX
- **Wersja EPS:** 2.92
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 100000 h
- **Wersja ATX:** 2.3

Porty i interfejsy:

- **Typ okablowania:** Półmodularny
- **Motherboard power connector:** 20+4 pin ATX
- **Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin):** 4
- **Gniazdo PCI Express:** Tak
- **Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin):** 3

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84733020

Safety regulation & standards:

- **Bezpieczeństwo:** CE, TUV, GOST