

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/zasilacz-thermaltake-smart-se2-600w-ps-sps-0600mnsawe-1-600-w-aktywne-120-mm-p-213677.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Zasilacz Thermaltake Smart SE2 600W PS-SPS-0600MNSAWE-1 (600 W; Aktywne; 120 mm)

Cena	233,36 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	ZDLTHEOBU0076
Kod producenta	PS-SPS-0600MNSAWE-1
Kod EAN	4713227520928
PKWiU	27.90.41.0

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator
- **Średnica czaszy wentylatora:** 12 cm
- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Prędkość wentylatora:** 0 - 1800 RPM
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 Hz
- **Napięcie wejściowe AC:** 230 V
- **Prąd wejściowy:** 7 A
- **Czas wstrzymania:** 16 ms
- **Wydajność:** 86%
- **Typ PFC (Power Factor Correction) - korekcji współczynnika mocy:** Aktywne
- **Łączna moc:** 600 W
- **Szerokość produktu:** 86 mm
- **Głębokość produktu:** 140 mm
- **Wysokość produktu:** 150 mm
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 5 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 85%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 10 - 95%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 85 °C
- **Przeznaczenie:** PC
- **Rodzaj zasilacza (PSU):** ATX
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 100000 h
- **Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin):** 1
- **Typ okablowania:** Półmodularny
- **Złącze zasilania EPS (4+4 pin):** Tak
- **Ostrzeżenia:** Unikać kontaktu produktu z wodą lub innymi cieczami., Produkt nie nadaje się do wyrzucania z odpadami komunalnymi - utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami., Nie otwierać obudowy - ryzyko porażenia prądem.

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator
- **Średnica czaszy wentylatora:** 12 cm
- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne

-
- **Prędkość wentylatora:** 0 - 1800 RPM

Moc:

- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 Hz
- **Napięcie wejściowe AC:** 230 V
- **Prąd wejściowy:** 7 A
- **Czas wstrzymania:** 16 ms
- **Wydajność:** 86%
- **Typ PFC (Power Factor Correction) - korekcji współczynnika mocy:** Aktywne
- **Łączna moc:** 600 W

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 86 mm
- **Głębokość produktu:** 140 mm
- **Wysokość produktu:** 150 mm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 5 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 85%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 10 - 95%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 85 °C

Wydajność:

- **Przeznaczenie:** PC
- **Rodzaj zasilacza (PSU):** ATX
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 100000 h

Porty i interfejsy:

- **Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin):** 1
- **Typ okablowania:** Półmodularny
- **Złącze zasilania EPS (4+4 pin):** Tak

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Unikać kontaktu produktu z wodą lub innymi cieczami., Produkt nie nadaje się do wyrzucania z odpadami komunalnymi – utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami., Nie otwierać obudowy – ryzyko porażenia prądem.