

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/zasilacz-thermaltake-smart-w3-600w-p-217494.html>

Zasilacz Thermaltake Smart W3 600W



Cena	281,07 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRJFTI
Kod producenta	PS-SPW-0600NNFAWE-1
Kod EAN	4711475645394

Opis produktu

- **Średnica czaszy wentylatora:** 12 cm
- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Łączna moc:** 600 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V):** 0,3 A
- **Typ PFC (Power Factor Correction) - korekcji współczynnika mocy:** Aktywne
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V):** 50 A
- **Łączna moc (+12 V):** 600 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Łączna moc (+5 V):** 105 W
- **Prąd wejściowy:** 12 - 5 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V):** 16 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb):** 3 A
- **Funkcje ochrony zasilania:** Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem, Zabezpieczenie przeciążeniowe, Krótkie spięcie, Zabezpieczenie przed przegrzaniem, Ochrona przez zbyt wysokim napięciem, Nadprądowe
- **Łączna moc (+3.3 V):** 105 W
- **Czas wstrzymania:** 17 ms
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Łączna moc (-12V):** 3,6 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V):** 16 A
- **Łączna moc (+5 Vsb):** 15 W
- **Szerokość produktu:** 150 mm
- **Głębokość produktu:** 140 mm
- **Wysokość produktu:** 86 mm
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 10 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 5 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 55 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 85%
- **Wersja ATX:** 3.1
- **Technologia łożysk:** FDB
- **Certyfikat 80 PLUS:** 80 PLUS
- **Przeznaczenie:** PC
- **Rodzaj zasilacza (PSU):** ATX
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 100000 h
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Ilość złączy zasilających SATA:** 4
- **Długość kabla zasilającego SATA:** 650, 950 mm, 500 mm, 800
- **Złącze zasilania EPS (4+4 pin):** Tak
- **Gniazdo zasilania ATX (24-pin):** Tak
- **Typ okablowania:** Niemodularne
- **Peryferyjna (Molex) Długość kabla zasilającego:** 950 mm, 500 mm, 800, 650
- **Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin):** 2
- **Motherboard power connector:** 24-pin ATX
- **Długość kabla zasilającego PCI Express:** 65 cm

-
- **Długość kabla płyty głównej:** 60 cm
 - **Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin):** 4

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Średnica czaszy wentylatora:** 12 cm
- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny

Moc:

- **Łączna moc:** 600 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V):** 0,3 A
- **Typ PFC (Power Factor Correction) - korekcji współczynnika mocy:** Aktywne
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V):** 50 A
- **Łączna moc (+12 V):** 600 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Łączna moc (+5 V):** 105 W
- **Prąd wejściowy:** 12 - 5 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V):** 16 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb):** 3 A
- **Funkcje ochrony zasilania:** Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem, Zabezpieczenie przeciążeniowe, Krótkie spięcie, Zabezpieczenie przed przegrzaniem, Ochrona przez zbyt wysokim napięciem, Nadprądowe
- **Łączna moc (+3.3 V):** 105 W
- **Czas wstrzymania:** 17 ms
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Łączna moc (-12V):** 3,6 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V):** 16 A
- **Łączna moc (+5 Vsb):** 15 W

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 150 mm
- **Głębokość produktu:** 140 mm
- **Wysokość produktu:** 86 mm

Warunki pracy:

- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 10 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 5 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 55 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 85%

Wydajność:

- **Wersja ATX:** 3.1
- **Technologia łożysk:** FDB
- **Certyfikat 80 PLUS:** 80 PLUS
- **Przeznaczenie:** PC
- **Rodzaj zasilacza (PSU):** ATX
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 100000 h

Dane opakowania:

- **Rodzaj opakowania:** Pudełko

Porty i interfejsy:

- **Ilość złączy zasilających SATA:** 4
- **Długość kabla zasilającego SATA:** 650, 950 mm, 500 mm, 800
- **Złącze zasilania EPS (4+4 pin):** Tak
- **Gniazdo zasilania ATX (24-pin):** Tak
- **Typ okablowania:** Niemodularne
- **Peryferyjna (Molex) Długość kabla zasilającego:** 950 mm, 500 mm, 800, 650
- **Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin):** 2

-
- **Motherboard power connector:** 24-pin ATX
 - **Długość kabla zasilającego PCI Express:** 65 cm
 - **Długość kabla płyty głównej:** 60 cm
 - **Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin):** 4