

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/zasilacz-thermaltake-toughpower-gf-a3-snow-1050w-tt-premium-edition-p-213773.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Zasilacz Thermaltake Toughpower GF A3 Snow 1050W - TT Premium Edition

Cena	638,94 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRJFWF
Kod producenta	PS-TPD-1050FNFAGE-N
Kod EAN	4711475640191
PKWiU	27.90.41.0

Opis produktu

- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator
- **Umieszczenie wentylatora:** Górne
- **Średnica czaszy wentylatora:** 12 cm
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Kolor produktu:** Biały
- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Funkcje ochrony zasilania:** Krótkie spięcie, Zabezpieczenie przed przegrzaniem, Zabezpieczenie przeciążeniowe, Ochrona przez zbyt wysokim napięciem, Nadprądowe, Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V):** 20 A
- **Łączna moc (-12V):** 3,6 W
- **Typ PFC (Power Factor Correction) - korekcji współczynnika mocy:** Aktywne
- **Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V):** 0,3 A
- **Czas wstrzymania:** 17 ms
- **Łączna moc:** 1050 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb):** 3 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V):** 87,5 A
- **Łączna moc (+12 V):** 1050 W
- **Łączna moc (+5 V):** 100 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V):** 20 A
- **Łączna moc (+5 Vsb):** 15 W
- **Łączna moc (+3.3 V):** 100 W
- **Prąd wejściowy:** 16 A
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Szerokość produktu:** 150 mm
- **Głębokość produktu:** 140 mm
- **Wysokość produktu:** 86 mm
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 10 - 95%
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 85%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 55 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 5 - 45 °C
- **Rodzaj zasilacza (PSU):** ATX
- **Wersja ATX:** 3.0
- **Przeznaczenie:** PC
- **Certyfikat 80 PLUS:** 80 PLUS Gold
- **Certyfikaty zgodności:** UKCA, BSMI, CCC, CB, Dyrektywa niskonapięciowa (LVD), CE, cTUVus, Federalna Komisja Łączności (FCC)
- **Złącza zasilania PCI Express (12+4 pin):** 1
- **Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin):** 8
- **Długość kabla zasilającego SATA:** 650, 950 mm, 500 mm, 800
- **Długość kabla płyty głównej:** 60 cm

-
- **Peryferyjna (Molex) Długość kabla zasilającego:** 650, 950 mm, 500 mm, 800
 - **Złącze napędu dyskietek:** 1
 - **Długość kabla napędu dyskietek:** 15 cm
 - **Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin):** 5
 - **Gniazdo stacji dyskietek:** Tak
 - **Motherboard power connector:** 24-pin ATX
 - **Złącze zasilania EPS (4+4 pin):** Tak
 - **Typ okablowania:** W pełni modułowy
 - **Ilość złączy zasilających SATA:** 8
 - **Złącze zasilacza CPU (4+4 pin):** Tak
 - **Gniazdo zasilania ATX (24-pin):** Tak
 - **Okres gwarancji:** 10 lat(a)

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator
- **Umieszczenie wentylatora:** Górne
- **Średnica czaszy wentylatora:** 12 cm
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Kolor produktu:** Biały
- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne

Moc:

- **Funkcje ochrony zasilania:** Krótkie spięcie, Zabezpieczenie przed przegrzaniem, Zabezpieczenie przeciążeniowe, Ochrona przez zbyt wysokim napięciem, Nadprądowe, Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V):** 20 A
- **Łączna moc (-12V):** 3,6 W
- **Typ PFC (Power Factor Correction) - korekcji współczynnika mocy:** Aktywne
- **Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V):** 0,3 A
- **Czas wstrzymania:** 17 ms
- **Łączna moc:** 1050 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb):** 3 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V):** 87,5 A
- **Łączna moc (+12 V):** 1050 W
- **Łączna moc (+5 V):** 100 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V):** 20 A
- **Łączna moc (+5 Vsb):** 15 W
- **Łączna moc (+3.3 V):** 100 W
- **Prąd wejściowy:** 16 A
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 150 mm
- **Głębokość produktu:** 140 mm
- **Wysokość produktu:** 86 mm

Warunki pracy:

- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 10 - 95%
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 85%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 55 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 5 - 45 °C

Wydajność:

- **Rodzaj zasilacza (PSU):** ATX
- **Wersja ATX:** 3.0
- **Przeznaczenie:** PC
- **Certyfikat 80 PLUS:** 80 PLUS Gold

Certyfikaty:

- **Certyfikaty zgodności:** UKCA, BSMI, CCC, CB, Dyrektywa niskonapięciowa (LVD), CE, cTUVus, Federalna Komisja

Łączności (FCC)

Porty i interfejsy:

- **Złącza zasilania PCI Express (12+4 pin):** 1
- **Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin):** 8
- **Długość kabla zasilającego SATA:** 650, 950 mm, 500 mm, 800
- **Długość kabla płyty głównej:** 60 cm
- **Peryferyjna (Molex) Długość kabla zasilającego:** 650, 950 mm, 500 mm, 800
- **Złącze napędu dyskietek:** 1
- **Długość kabla napędu dyskietek:** 15 cm
- **Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin):** 5
- **Gniazdo stacji dyskietek:** Tak
- **Motherboard power connector:** 24-pin ATX
- **Złącze zasilania EPS (4+4 pin):** Tak
- **Typ okablowania:** W pełni modułowy
- **Ilość złączy zasilających SATA:** 8
- **Złącze zasilacza CPU (4+4 pin):** Tak
- **Gniazdo zasilania ATX (24-pin):** Tak

Dane logistyczne:

- **Okres gwarancji:** 10 lat(a)