

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/zasilacz-ups-apc-back-ups-bk350ei-350va-p-222194.html>

Zasilacz UPS APC Back-UPS BK350EI (350VA)

Cena	625,23 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	ZASAPCUPS0019
Kod producenta	BK350EI
Kod EAN	731304016342
PKWiU	27.90.41.0

Opis produktu

- **Certyfikaty zgodności:** RoHS
- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** ENERGY STAR, Green Premium
- **Funkcje ochrony przed przepięciami:** Telefon, Faks, Modem, Cyfrowa linia abonencka (DSL)
- **Moc rzeczywista:** 210 W
- **Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia:** Tak
- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 266 V
- **Czas użytkowania (max):** 10 ms
- **Wydajność:** 98,6%
- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 0,35 kVA
- **Maksymalne natężenie prądu:** 7 A
- **Funkcje ochrony zasilania:** Przeładowanie
- **Słyszalny alarm:** Tak
- **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 180 V
- **Tryby alarmu dźwiękowego:** Alarm niskiego stanu akumulatora, Alarm przeciążenia
- **Czas użytkowania (min):** 6 ms
- **Topologia UPS:** Czuwanie (Offline)
- **Regulacja częstotliwości wyjściowej:** 47 - 63 Hz
- **Wartość znamionowa udaru energii:** 310 J
- **Częstotliwość wejściowa:** 50/60 Hz
- **Długość kabla:** 1,83 m
- **Układ:** Tower
- **Diody LED:** Wymiana baterii
- **Kolor produktu:** Beżowy
- **Głębokość produktu:** 284 mm
- **Wysokość produktu:** 165 mm
- **Szerokość produktu:** 91 mm
- **Waga produktu:** 6,32 kg
- **Szerokość opakowania:** 241 mm
- **Wysokość opakowania:** 178 mm
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -15 - 45 °C
- **Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.):** 0 - 3000 m
- **Dopuszczalna wysokość (n.p.m.):** 0 - 15000 m
- **Przewody:** Telefon (RJ-11), Kabel USB
- **Instrukcja szybkiej instalacji:** Tak
- **Karta gwarancyjna:** Tak
- **Ilość gniazd sieciowych:** 4 x gniazdo sieciowe
- **Typy wyjść AC:** C13 panel
- **Ilość zworek wyjściowych IEC:** 2
- **Wtyczka:** C14 panel

-
- **Port USB:** Tak
 - **Pojemność baterii:** 7 Ah, 116 VAh
 - **Napięcie baterii:** 12 V
 - **Rodzaj baterii:** Ołowiowa (VRLA)
 - **Czas ładowania:** 6 h
 - **Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu:** 8,6 min
 - **Automatyczny test baterii:** Tak
 - **Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia:** 22,1 min
 - **Żywotność baterii (max):** 6 lat
 - **Filtrowanie:** Tak
 - **Wartość nominalna napięcia wyjściowego:** 230 V
 - **Wartość nominalna napięcia wejściowego:** 230 V
 - **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85078000

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Certyfikaty zgodności:** RoHS
- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** ENERGY STAR, Green Premium

Cechy:

- **Funkcje ochrony przed przepięciami:** Telefon, Faks, Modem, Cyfrowa linia abonencka (DSL)
- **Moc rzeczywista:** 210 W
- **Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia:** Tak
- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 266 V
- **Czas użytkowania (max):** 10 ms
- **Wydajność:** 98,6%
- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 0,35 kVA
- **Maksymalne natężenie prądu:** 7 A
- **Funkcje ochrony zasilania:** Przeładowanie
- **Słyszalny alarm:** Tak
- **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 180 V
- **Tryby alarmu dźwiękowego:** Alarm niskiego stanu akumulatora, Alarm przeciążenia
- **Czas użytkowania (min):** 6 ms
- **Topologia UPS:** Czuwanie (Offline)
- **Regulacja częstotliwości wyjściowej:** 47 - 63 Hz
- **Wartość znamionowa udaru energii:** 310 J
- **Częstotliwość wejściowa:** 50/60 Hz

Konstrukcja:

- **Długość kabla:** 1,83 m
- **Układ:** Tower
- **Diody LED:** Wymiana baterii
- **Kolor produktu:** Beżowy

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 284 mm
- **Wysokość produktu:** 165 mm
- **Szerokość produktu:** 91 mm
- **Waga produktu:** 6,32 kg
- **Szerokość opakowania:** 241 mm
- **Wysokość opakowania:** 178 mm

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -15 - 45 °C
- **Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.):** 0 - 3000 m
- **Dopuszczalna wysokość (n.p.m.):** 0 - 15000 m

Dane opakowania:

-
- **Przewody:** Telefon (RJ-11), Kabel USB
 - **Instrukcja szybkiej instalacji:** Tak
 - **Karta gwarancyjna:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Ilość gniazd sieciowych:** 4 x gniazdo sieciowe
- **Typy wyjść AC:** C13 panel
- **Ilość zwopek wyjściowych IEC:** 2
- **Wtyczka:** C14 panel
- **Port USB:** Tak

Bateria:

- **Pojemność baterii:** 7 Ah, 116 VAh
- **Napięcie baterii:** 12 V
- **Rodzaj baterii:** Ołowiowa (VRLA)
- **Czas ładowania:** 6 h
- **Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu:** 8,6 min
- **Automatyczny test baterii:** Tak
- **Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia:** 22,1 min
- **Żywotność baterii (max):** 6 lat

Pozostałe funkcje:

- **Filtrowanie:** Tak
- **Wartość nominalna napięcia wyjściowego:** 230 V
- **Wartość nominalna napięcia wejściowego:** 230 V

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85078000