

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/zasilacz-ups-apc-bvx2200li-gr-p-267546.html>BRAK
ZDJĘCIA

Zasilacz UPS APC BVX2200LI-GR

Cena	1 176,34 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	ZSIAPCUPS0094
Kod producenta	BVX2200LI-GR
Kod EAN	731304404620
PKWiU	27.90.41.0

Opis produktu

- **Moc rzeczywista:** 1200 W
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 6 ms
- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 2,2 kVA
- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 300 V
- **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 140 V
- **Częstotliwość wejściowa:** 50/60 Hz
- **Słyszalny alarm:** Tak
- **Przebieg falowy:** Sinus
- **Automatyczna regulacja napięcia (AVR):** Tak
- **Topologia UPS:** Technologia line-interactive
- **Wartość znamionowa udaru energii:** 273 J
- **Frekwencja wyjściowa:** 50/60 Hz
- **Diody LED:** Tak
- **Długość kabla:** 1,2 m
- **Stopień ochrony IP:** IP20
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Głębokość produktu:** 390 mm
- **Szerokość produktu:** 140 mm
- **Waga produktu:** 12,2 kg
- **Wysokość produktu:** 190 mm
- **Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.):** 0 - 3000 m
- **Dopuszczalna wysokość (n.p.m.):** 0 - 3000 m
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -15 - 40 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Szerokość opakowania:** 495 mm
- **Wysokość opakowania:** 297 mm
- **Przewody:** Kabel mocy wejściowy
- **Dołączona karta zarządzająca:** Nie
- **Wtyczka:** Typu F
- **Ilość gniazd sieciowych:** 4 x gniazdo sieciowe
- **Typy wyjść AC:** Typu F
- **SmartSlot:** Nie
- **Port SmartConnect:** Nie
- **Pojemność baterii:** 9 Ah
- **Czas ładowania:** 8 h
- **Rodzaj baterii:** Akumulator kwasowo-ołowiowy
- **Zimny start:** Tak
- **Napięcie baterii:** 24 V
- **Żywotność baterii (max):** 3 lat(a)
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85078000
- **Ostrzeżenia:** Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody., Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem prądem., Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania.

Specyfikacja:

Cechy:

- **Moc rzeczywista:** 1200 W
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 6 ms
- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 2,2 kVA
- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 300 V
- **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 140 V
- **Częstotliwość wejściowa:** 50/60 Hz
- **Słyszalny alarm:** Tak
- **Przebieg falowy:** Sinus
- **Automatyczna regulacja napięcia (AVR):** Tak
- **Topologia UPS:** Technologia line-interactive
- **Wartość znamionowa udaru energii:** 273 J
- **Frekwencja wyjściowa:** 50/60 Hz

Konstrukcja:

- **Diody LED:** Tak
- **Długość kabla:** 1,2 m
- **Stopień ochrony IP:** IP20
- **Kolor produktu:** Czarny

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 390 mm
- **Szerokość produktu:** 140 mm
- **Waga produktu:** 12,2 kg
- **Wysokość produktu:** 190 mm

Warunki pracy:

- **Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.):** 0 - 3000 m
- **Dopuszczalna wysokość (n.p.m.):** 0 - 3000 m
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -15 - 40 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%

Dane opakowania:

- **Szerokość opakowania:** 495 mm
- **Wysokość opakowania:** 297 mm

Zawartość opakowania:

- **Przewody:** Kabel mocy wejściowy
- **Dołączona karta zarządzająca:** Nie

Porty i interfejsy:

- **Wtyczka:** Typu F
- **Ilość gniazd sieciowych:** 4 x gniazdo sieciowe
- **Typy wyjść AC:** Typu F
- **SmartSlot:** Nie
- **Port SmartConnect:** Nie

Bateria:

- **Pojemność baterii:** 9 Ah
- **Czas ładowania:** 8 h
- **Rodzaj baterii:** Akumulator kwasowo-ołowiowy
- **Zimny start:** Tak
- **Napięcie baterii:** 24 V
- **Żywotność baterii (max):** 3 lat(a)

Dane logistyczne:

-
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85078000

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody., Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem prądem., Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania.