

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/zasilacz-ups-apc-smt3000rmi2uc-rackmount-3000va-p-214453.html>

Zasilacz UPS APC SMT3000RMI2UC (Rackmount; 3000VA)



Cena	11 690,45 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	ZSIAPCUPS0033
Kod producenta	SMT3000RMI2UC
Kod EAN	731304337348
PKWiU	27.90.41.0

Opis produktu

- **Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne):** 220 V
- **Wartość znamionowa udaru energii:** 320 J
- **Słyszalny alarm:** Tak
- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 3000 kVA
- **Wydajność:** 98,9%
- **Topologia UPS:** Technologia line-interactive
- **Poziom hałasu:** 55 dB
- **Auto-restart:** Tak
- **Czas użytkowania (max):** 8 ms
- **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 151 V
- **Czas użytkowania (min):** 4 ms
- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 302 V
- **Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne):** 240 V
- **Moc rzeczywista:** 2700 W
- **Częstotliwość wejściowa:** 50/60 Hz
- **Automatyczna regulacja napięcia (AVR):** Tak
- **Przebieg falowy:** Sinus
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Diody LED:** Status
- **Zgodność z RoHS:** Tak
- **Pojemność stelaża:** 2U
- **Długość kabla:** 2 m
- **Wysokość produktu:** 86 mm
- **Szerokość produktu:** 480 mm
- **Waga produktu:** 44,3 kg
- **Głębokość produktu:** 683 mm
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%
- **Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.):** 0 - 3000 m
- **Dopuszczalna wysokość (n.p.m.):** 0 - 15000 m
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -15 - 45 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Przewody:** Kabel USB, RS-232
- **Zestaw do montażu haków:** Tak
- **Instrukcja szybkiej instalacji:** Tak
- **Interfejs SCSI:** RJ-45
- **Ilość gniazd sieciowych:** 9 x gniazdo sieciowe
- **SmartSlot:** Tak
- **Typy wyjść AC:** C19 panel, C13 panel
- **Port USB:** Tak
- **Interfejs szeregowy:** Tak
- **Ilość zworek wyjściowych IEC:** 3

-
- **Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu:** 3,2 min
 - **Akumulatory wymieniane podczas pracy:** Tak
 - **Automatyczny test baterii:** Tak
 - **Czas ładowania:** 3 h
 - **Żywotność baterii (max):** 5 lat
 - **Rodzaj baterii:** Ołowiowa (VRLA)
 - **Pojemność baterii:** 547 VAh
 - **Zimny start:** Tak
 - **Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia:** 11,5 min
 - **Wartość nominalna napięcia wejściowego:** 230 V
 - **Wartość nominalna napięcia wyjściowego:** 230 V

Specyfikacja:

Cechy:

- **Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne):** 220 V
- **Wartość znamionowa udaru energii:** 320 J
- **Słyszalny alarm:** Tak
- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 3000 kVA
- **Wydajność:** 98,9%
- **Topologia UPS:** Technologia line-interactive
- **Poziom hałasu:** 55 dB
- **Auto-restart:** Tak
- **Czas użytkowania (max):** 8 ms
- **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 151 V
- **Czas użytkowania (min):** 4 ms
- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 302 V
- **Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne):** 240 V
- **Moc rzeczywista:** 2700 W
- **Częstotliwość wejściowa:** 50/60 Hz
- **Automatyczna regulacja napięcia (AVR):** Tak
- **Przebieg falowy:** Sinus

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Diody LED:** Status
- **Zgodność z RoHS:** Tak
- **Pojemność stelaża:** 2U
- **Długość kabla:** 2 m

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 86 mm
- **Szerokość produktu:** 480 mm
- **Waga produktu:** 44,3 kg
- **Głębokość produktu:** 683 mm

Warunki pracy:

- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%
- **Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.):** 0 - 3000 m
- **Dopuszczalna wysokość (n.p.m.):** 0 - 15000 m
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -15 - 45 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%

Dane opakowania:

- **Przewody:** Kabel USB, RS-232
- **Zestaw do montażu haków:** Tak
- **Instrukcja szybkiej instalacji:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Interfejs SCSI:** RJ-45
- **Ilość gniazd sieciowych:** 9 x gniazdo sieciowe

-
- **SmartSlot:** Tak
 - **Typy wyjść AC:** C19 panel, C13 panel
 - **Port USB:** Tak
 - **Interfejs szeregowy:** Tak
 - **Ilość zwojek wyjściowych IEC:** 3

Bateria:

- **Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu:** 3,2 min
- **Akumulatory wymieniane podczas pracy:** Tak
- **Automatyczny test baterii:** Tak
- **Czas ładowania:** 3 h
- **Żywotność baterii (max):** 5 lat
- **Rodzaj baterii:** Ołowiowa (VRLA)
- **Pojemność baterii:** 547 VAh
- **Zimny start:** Tak
- **Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia:** 11,5 min

Pozostałe funkcje:

- **Wartość nominalna napięcia wejściowego:** 230 V
- **Wartość nominalna napięcia wyjściowego:** 230 V