

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/zasilacz-ups-bluewalker-vi-800-csw-iec-480w-line-int-p-246708.html>



## Zasilacz UPS Bluewalker VI 800 CSW IEC 480W Line-Int

Cena	<b>750,69 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCROSP1</b>
Kod producenta	<b>1544416</b>
Kod EAN	<b>4260074981872</b>

### Opis produktu

- **Współczynnik mocy:** 0,6
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 10 ms
- **Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne):** 230 V
- **Przebieg falowy:** Sinus
- **Regulacja częstotliwości wyjściowej:**  $\pm 1$  Hz
- **Częstotliwość wejściowa:** 50/60 Hz
- **Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne):** 200 V
- **Awaryjne wyłączenie zasilania:** Tak
- **Regulacja napięcia wyjściowego:**  $\pm 10\%$
- **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 170 V
- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 0,8 kVA
- **Wydajność:** 98,4%
- **Poziom hałasu:** 40 dB
- **Moc rzeczywista:** 480 W
- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 280 V
- **Topologia UPS:** Technologia line-interactive
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Typ wyświetlacza:** LCD
- **Układ:** Tower
- **Głębokość produktu:** 288 mm
- **Wysokość produktu:** 280 mm
- **Waga produktu:** 8,4 kg
- **Szerokość produktu:** 99 mm
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Głębokość opakowania:** 378 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 8,4 kg
- **Wysokość opakowania:** 387 mm
- **Szerokość opakowania:** 188 mm
- **Przewody:** Kabel USB
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Port USB:** Tak
- **Szeregowe porty komunikacyjne:** 1
- **Porty modemu rj-11:** 1
- **Typy wyjść AC:** C14 panel
- **Wtyczka:** C13 panel
- **Ilość gniazd sieciowych:** 8 x gniazdo sieciowe
- **Interfejs SCSI:** RJ-45
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Prąd ładowania:** 2,1 A
- **Ilość komór baterii:** 1
- **Pojemność baterii:** 9 Ah
- **Napięcie baterii:** 12 V

- 
- **Czas ładowania:** 8 h
  - **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85078000

## Specyfikacja:

### Cechy:

- **Współczynnik mocy:** 0,6
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 10 ms
- **Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne):** 230 V
- **Przebieg falowy:** Sinus
- **Regulacja częstotliwości wyjściowej:**  $\pm 1$  Hz
- **Częstotliwość wejściowa:** 50/60 Hz
- **Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne):** 200 V
- **Awaryjne wyłączenie zasilania:** Tak
- **Regulacja napięcia wyjściowego:**  $\pm 10\%$
- **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 170 V
- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 0,8 kVA
- **Wydajność:** 98,4%
- **Poziom hałasu:** 40 dB
- **Moc rzeczywista:** 480 W
- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 280 V
- **Topologia UPS:** Technologia line-interactive

### Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Typ wyświetlacza:** LCD
- **Układ:** Tower

### Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 288 mm
- **Wysokość produktu:** 280 mm
- **Waga produktu:** 8,4 kg
- **Szerokość produktu:** 99 mm

### Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C

### Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 378 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 8,4 kg
- **Wysokość opakowania:** 387 mm
- **Szerokość opakowania:** 188 mm

### Zawartość opakowania:

- **Przewody:** Kabel USB
- **Podręcznik użytkownika:** Tak

### Porty i interfejsy:

- **Port USB:** Tak
- **Szeregowe porty komunikacyjne:** 1
- **Porty modemu rj-11:** 1
- **Typy wyjść AC:** C14 panel
- **Wtyczka:** C13 panel
- **Ilość gniazd sieciowych:** 8 x gniazdo sieciowe
- **Interfejs SCSI:** RJ-45
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1

### Bateria:

- **Prąd ładowania:** 2,1 A

- 
- **Ilość komór baterii:** 1
  - **Pojemność baterii:** 9 Ah
  - **Napięcie baterii:** 12 V
  - **Czas ładowania:** 8 h

**Dane logistyczne:**

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85078000