

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/zasilacz-ups-conceptronic-2000va-2000w-8xiec-hid-usb-rack-tower-sw-p-289044.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Zasilacz UPS CONCEPTRONIC 2000VA/2000W/8xIEC/HID USB/+ Rack/Tower sw

Cena	3 073,79 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	WLONONWCRRFFL
Kod producenta	471719
Kod EAN	4015867235454

Opis produktu

- **Tryby alarmu dźwiękowego:** Alarm kiedy pracuje na baterii, Wymiana baterii, Usterka, Alarm niskiego stanu akumulatora, Alarm przeciążenia
- **Przebieg falowy:** Sinus
- **Poziom THD prądu wejściowego:** 5%
- **Moc rzeczywista:** 2000 W
- **Topologia UPS:** Podwójnej konwersji (online)
- **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 220 V
- **Tryb ECO:** Tak
- **Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne):** 220 V
- **Współczynnik mocy wyjściowej:** 1
- **Maksymalne natężenie prądu:** 10 A
- **Awaryjne wyłączenie zasilania:** Tak
- **Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne):** 240 V
- **Funkcje ochrony zasilania:** Krótkie spięcie
- **Częstotliwość wejściowa:** 50/60 Hz
- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 240 V
- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 2 kVA
- **Typ wyświetlacza:** LCD
- **Układ:** Desktop
- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Głębokość produktu:** 430 mm
- **Waga produktu:** 17,3 kg
- **Wysokość produktu:** 88 mm
- **Szerokość produktu:** 438 mm
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Dołączone śruby:** Tak
- **Instrukcja szybkiej instalacji:** Tak
- **Przewody:** Kabel mocy wejściowy, RS-232, Kabel USB
- **Zestaw do montażu haków:** Tak
- **Certyfikaty zgodności:** CE, RoHS
- **Port USB:** Tak
- **Ilość gniazd sieciowych:** 8 x gniazdo sieciowe
- **Typ portu USB:** USB Typu B
- **Programowalne gniazda:** Tak
- **Port RS-232:** 1
- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Interfejs szeregowy:** Tak
- **Typy wyjść AC:** C13 panel

-
- **Interfejs SCSI:** RS-232
 - **Napięcie baterii:** 12 V
 - **Czas ładowania:** 4 h
 - **Pojemność baterii:** 108 Wh, 9 Ah
 - **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 8504402000
 - **Produkty w skrzyni głównej (zewnątrznej):** 1 szt.
 - **Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnątrznej):** 226 mm
 - **Szerokość brutto palety:** 110 cm
 - **Waga brutto obudowy głównej (zewnątrznej):** 19,5 kg
 - **Kraj pochodzenia:** Chiny
 - **Produktów na palecie:** 32 szt.
 - **Długość skrzyni głównej (zewnątrznej):** 566 mm
 - **Wysokość brutto palety:** 2,15 m
 - **Długość brutto palety:** 120 cm
 - **Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnątrznej):** 550 mm

Specyfikacja:

Cechy:

- **Tryby alarmu dźwiękowego:** Alarm kiedy pracuje na baterii, Wymiana baterii, Usterka, Alarm niskiego stanu akumulatora, Alarm przeciążenia
- **Przebieg falowy:** Sinus
- **Poziom THD prądu wejściowego:** 5%
- **Moc rzeczywista:** 2000 W
- **Topologia UPS:** Podwójnej konwersji (online)
- **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 220 V
- **Tryb ECO:** Tak
- **Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne):** 220 V
- **Współczynnik mocy wyjściowej:** 1
- **Maksymalne natężenie prądu:** 10 A
- **Awaryjne wyłączenie zasilania:** Tak
- **Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne):** 240 V
- **Funkcje ochrony zasilania:** Krótkie spięcie
- **Częstotliwość wejściowa:** 50/60 Hz
- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 240 V
- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 2 kVA

Konstrukcja:

- **Typ wyświetlacza:** LCD
- **Układ:** Desktop
- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Kolor produktu:** Czarny

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 430 mm
- **Waga produktu:** 17,3 kg
- **Wysokość produktu:** 88 mm
- **Szerokość produktu:** 438 mm

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C

Dane opakowania:

- **Dołączone śruby:** Tak

Zawartość opakowania:

- **Instrukcja szybkiej instalacji:** Tak
- **Przewody:** Kabel mocy wejściowy, RS-232, Kabel USB
- **Zestaw do montażu haków:** Tak

Certyfikaty:

-
- **Certyfikaty zgodności:** CE, RoHS

Porty i interfejsy:

- **Port USB:** Tak
- **Ilość gniazd sieciowych:** 8 x gniazdo sieciowe
- **Typ portu USB:** USB Typu B
- **Programowalne gniazda:** Tak
- **Port RS-232:** 1
- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Interfejs szeregowy:** Tak
- **Typy wyjść AC:** C13 panel
- **Interfejs SCSI:** RS-232

Bateria:

- **Napięcie baterii:** 12 V
- **Czas ładowania:** 4 h
- **Pojemność baterii:** 108 Wh, 9 Ah

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 8504402000
- **Produkty w skrzyni głównej (zewnątrznej):** 1 szt.
- **Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnątrznej):** 226 mm
- **Szerokość brutto palety:** 110 cm
- **Waga brutto obudowy głównej (zewnątrznej):** 19,5 kg
- **Kraj pochodzenia:** Chiny
- **Produktów na palecie:** 32 szt.
- **Długość skrzyni głównej (zewnątrznej):** 566 mm
- **Wysokość brutto palety:** 2,15 m
- **Długość brutto palety:** 120 cm
- **Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnątrznej):** 550 mm