

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/zasilacz-ups-cyberpower-cps1000e-twr-1000va-p-214734.html>

Zasilacz UPS CyberPower CPS1000E (TWR; 1000VA)

Cena	1 543,04 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	ZASCBUPS0033
Kod producenta	CPS1000E
Kod EAN	4712364141898
PKWiU	27.90.41.0

Opis produktu

- **Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne):** 230 V
- **Awaryjne wyłączenie zasilania:** Tak
- **Częstotliwość wejściowa:** 45/65 Hz
- **Tryby alarmu dźwiękowego:** Alarm kiedy pracuje na baterii, Usterka, Alarm niskiego stanu akumulatora, Alarm przeciążenia, Wymiana baterii
- **Przebieg falowy:** Sinus
- **Regulacja częstotliwości wyjściowej:** 50/60 Hz
- **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 140 V
- **Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne):** 230 V
- **Frekwencja wyjściowa:** 50/60 Hz
- **Automatyczna regulacja napięcia (AVR):** Tak
- **Topologia UPS:** Podwójnej konwersji (online)
- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 300 V
- **Liczba faz wyjściowych:** 1
- **Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia:** Tak
- **Auto-restart:** Tak
- **Moc rzeczywista:** 700 W
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 10 ms
- **Słyszalny alarm:** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Nie
- **Funkcje ochrony zasilania:** Przeladowanie, Częstotliwość przełączania, Zabezpieczenie przeciw przeladowaniu, Ochrona przez zbyt wysokim napięciem, Zabezpieczenie przed przegrzaniem
- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 1 kVA
- **Typ wyświetlacza:** LCD
- **Układ:** Tower
- **Kolor produktu:** Żółty
- **Diody LED:** Zasilanie
- **Waga produktu:** 8,5 kg
- **Wysokość produktu:** 241 mm
- **Szerokość produktu:** 208 mm
- **Głębokość produktu:** 153 mm
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Liczba wyjść typu F:** 2
- **Typy wyjść AC:** Typu F
- **Ilość gniazd sieciowych:** 2 x gniazdo sieciowe
- **Prąd ładowania:** 15 A
- **Akumulatory wymieniane podczas pracy:** Tak
- **Automatyczny test baterii:** Tak
- **Napięcie baterii:** 12 V
- **Rodzaj baterii:** Ołowiowa (VRLA)
- **Pojemność baterii:** 200 Ah

-
- **Liczba obsługiwanych baterii:** 1
 - **Typ wymagany ochrony wejściowej:** 3-biegunowy wyłącznik
 - **Ostrzeżenia:** Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania., Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem prądem., Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody.

Specyfikacja:

Cechy:

- **Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne):** 230 V
- **Awaryjne wyłączenie zasilania:** Tak
- **Częstotliwość wejściowa:** 45/65 Hz
- **Tryby alarmu dźwiękowego:** Alarm kiedy pracuje na baterii, Usterka, Alarm niskiego stanu akumulatora, Alarm przeciążenia, Wymiana baterii
- **Przebieg falowy:** Sinus
- **Regulacja częstotliwości wyjściowej:** 50/60 Hz
- **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 140 V
- **Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne):** 230 V
- **Frekwencja wyjściowa:** 50/60 Hz
- **Automatyczna regulacja napięcia (AVR):** Tak
- **Topologia UPS:** Podwójnej konwersji (online)
- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 300 V
- **Liczba faz wyjściowych:** 1
- **Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia:** Tak
- **Auto-restart:** Tak
- **Moc rzeczywista:** 700 W
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 10 ms
- **Słyszalny alarm:** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Nie
- **Funkcje ochrony zasilania:** Przeładowanie, Częstotliwość przełączania, Zabezpieczenie przeciw przeładowaniu, Ochrona przez zbyt wysokim napięciem, Zabezpieczenie przed przegrzaniem
- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 1 kVA

Konstrukcja:

- **Typ wyświetlacza:** LCD
- **Układ:** Tower
- **Kolor produktu:** Żółty
- **Diody LED:** Zasilanie

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 8,5 kg
- **Wysokość produktu:** 241 mm
- **Szerokość produktu:** 208 mm
- **Głębokość produktu:** 153 mm

Dane opakowania:

- **Rodzaj opakowania:** Pudełko

Zawartość opakowania:

- **Podręcznik użytkownika:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Liczba wyjść typu F:** 2
- **Typy wyjść AC:** Typu F
- **Ilość gniazd sieciowych:** 2 x gniazdo sieciowe

Bateria:

- **Prąd ładowania:** 15 A
- **Akumulatory wymieniane podczas pracy:** Tak
- **Automatyczny test baterii:** Tak
- **Napięcie baterii:** 12 V

-
- **Rodzaj baterii:** Ołowiowa (VRLA)
 - **Pojemność baterii:** 200 Ah
 - **Liczba obsługiwanych baterii:** 1

Pozostałe funkcje:

- **Typ wymagany ochrony wejściowej:** 3-biegunowy wyłącznik

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania., Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem prądem., Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody.