

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/zasilacz-ups-cyberpower-ols3000ea-de-outlet-p-313933.html>BRAK  
ZDJĘCIA

## Zasilacz UPS CyberPower OLS3000EA-DE (OUTLET)

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena             | <b>1 930,49 zł</b>   |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>      |
| Numer katalogowy | <b>WYPCBP20O0009</b> |
| Kod producenta   | <b>OLS3000EA-DE</b>  |
| PKWiU            | <b>27.90.41.0</b>    |

### Opis produktu

- **Słyszalny alarm:** Tak
- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 3 kVA
- **Funkcje ochrony zasilania:** Przeładowanie
- **Topologia UPS:** Podwójnej konwersji (online)
- **Wartość znamionowa udaru energii:** 370 J
- **Współczynnik mocy wejściowej:** 0,98
- **Współczynnik mocy:** 0,9
- **Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia:** Tak
- **Wydajność (tryb ECO):** 95%
- **Tryby alarmu dźwiękowego:** Wymiana baterii, Usterka, Alarm niskiego stanu akumulatora, Alarm przeciążenia
- **Filtr EMI/RFI:** Tak
- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 230 V
- **Przebieg falowy:** Czysty sinus
- **Częstotliwość wejściowa:** 50/60 Hz
- **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 190 V
- **Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne):** 208 V
- **Współczynnik szczytu:** 3:1
- **Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne):** 240 V
- **Poziom THD prądu wyjściowego:** 5%
- **Frekwencja wyjściowa:** 50/60 Hz
- **Maksymalne natężenie prądu:** 13,04 A
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 0 ms
- **Moc rzeczywista:** 2700 W
- **Materiał obudowy:** Metal
- **Typ wyświetlacza:** LCD
- **Wbudowany wentylator:** Tak
- **Długość kabla:** 1,5 m
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Diody LED:** Usterka, Operacje, Status, Zasilanie
- **Układ:** Tower
- **Głębokość produktu:** 416 mm
- **Wysokość produktu:** 337 mm
- **Szerokość produktu:** 196 mm
- **Waga produktu:** 21,3 kg
- **Dopuszczalna wysokość (n.p.m.):** 0 - 1500 m
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 50 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.):** 0 - 1500 m
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 10 - 90%
- **Waga wraz z opakowaniem:** 30,4 kg
- **Szerokość opakowania:** 295 mm
- **Głębokość opakowania:** 519 mm

- **Wysokość opakowania:** 458 mm
- **Przewody:** Kabel zasilający, Kabel USB
- **Port USB:** Tak
- **Typy wyjść AC:** C13 panel
- **Ilość gniazd sieciowych:** 7 x gniazdo sieciowe
- **Czas ładowania:** 4 h
- **Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia:** 13,1 min
- **Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu:** 4,2 min
- **Prąd ładowania:** 1,5 A
- **Liczba obsługiwanych baterii:** 3
- **Rodzaj baterii:** Ołowiowa (VRLA)
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 8504408590
- **Kraj pochodzenia:** Chiny

## Specyfikacja:

### Cechy:

- **Słyszalny alarm:** Tak
- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 3 kVA
- **Funkcje ochrony zasilania:** Przeładowanie
- **Topologia UPS:** Podwójnej konwersji (online)
- **Wartość znamionowa udaru energii:** 370 J
- **Współczynnik mocy wejściowej:** 0,98
- **Współczynnik mocy:** 0,9
- **Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia:** Tak
- **Wydażność (tryb ECO):** 95%
- **Tryby alarmu dźwiękowego:** Wymiana baterii, Usterka, Alarm niskiego stanu akumulatora, Alarm przeciążenia
- **Filtr EMI/RFI:** Tak
- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 230 V
- **Przebieg falowy:** Czysty sinus
- **Częstotliwość wejściowa:** 50/60 Hz
- **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 190 V
- **Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne):** 208 V
- **Współczynnik szczytu:** 3:1
- **Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne):** 240 V
- **Poziom THD prądu wyjściowego:** 5%
- **Frekwencja wyjściowa:** 50/60 Hz
- **Maksymalne natężenie prądu:** 13,04 A
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 0 ms
- **Moc rzeczywista:** 2700 W

### Konstrukcja:

- **Materiał obudowy:** Metal
- **Typ wyświetlacza:** LCD
- **Wbudowany wentylator:** Tak
- **Długość kabla:** 1,5 m
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Diody LED:** Usterka, Operacje, Status, Zasilanie
- **Układ:** Tower

### Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 416 mm
- **Wysokość produktu:** 337 mm
- **Szerokość produktu:** 196 mm
- **Waga produktu:** 21,3 kg

### Warunki pracy:

- **Dopuszczalna wysokość (n.p.m.):** 0 - 1500 m
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 50 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.):** 0 - 1500 m
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 10 - 90%

---

**Dane opakowania:**

- **Waga wraz z opakowaniem:** 30,4 kg
- **Szerokość opakowania:** 295 mm
- **Głębokość opakowania:** 519 mm
- **Wysokość opakowania:** 458 mm

**Zawartość opakowania:**

- **Przewody:** Kabel zasilający, Kabel USB

**Porty i interfejsy:**

- **Port USB:** Tak
- **Typy wyjść AC:** C13 panel
- **Ilość gniazd sieciowych:** 7 x gniazdo sieciowe

**Bateria:**

- **Czas ładowania:** 4 h
- **Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia:** 13,1 min
- **Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu:** 4,2 min
- **Prąd ładowania:** 1,5 A
- **Liczba obsługiwanych baterii:** 3
- **Rodzaj baterii:** Ołowiowa (VRLA)

**Dane logistyczne:**

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 8504408590
- **Kraj pochodzenia:** Chiny