

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/zasilacz-ups-cyberpower-ols3000ea-de-wyprzedaz-p-235734.html>



Zasilacz UPS CyberPower OLS3000EA-DE (WYPRZEDAŻ)

Cena	2 847,45 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WYPCBP3UM0004
Kod producenta	OLS3000EA-DE
PKWiU	27.90.41.0

Opis produktu

- **Przebieg falowy:** Czysty sinus
- **Filtr EMI/RFI:** Tak
- **Wartość znamionowa udaru energii:** 370 J
- **Moc rzeczywista:** 2700 W
- **Topologia UPS:** Podwójnej konwersji (online)
- **Współczynnik szczytu:** 3:1
- **Częstotliwość wejściowa:** 50/60 Hz
- **Współczynnik mocy:** 0,9
- **Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia:** Tak
- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 3 kVA
- **Tryby alarmu dźwiękowego:** Wymiana baterii, Usterka, Alarm niskiego stanu akumulatora, Alarm przeciążenia
- **Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne):** 208 V
- **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 190 V
- **Frekwencja wyjściowa:** 50/60 Hz
- **Współczynnik mocy wejściowej:** 0,98
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 0 ms
- **Wydajność (tryb ECO):** 95%
- **Słyszalny alarm:** Tak
- **Poziom THD prądu wyjściowego:** 5%
- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 230 V
- **Funkcje ochrony zasilania:** Przeładowanie
- **Maksymalne natężenie prądu:** 13,04 A
- **Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne):** 240 V
- **Układ:** Tower
- **Typ wyświetlacza:** LCD
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Długość kabla:** 1,5 m
- **Diody LED:** Zasilanie, Usterka, Operacje, Status
- **Wbudowany wentylator:** Tak
- **Materiał obudowy:** Metal
- **Waga produktu:** 21,3 kg
- **Głębokość produktu:** 416 mm
- **Wysokość produktu:** 337 mm
- **Szerokość produktu:** 196 mm
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 10 - 90%
- **Dopuszczalna wysokość (n.p.m.):** 0 - 1500 m
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.):** 0 - 1500 m
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 50 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 90%
- **Głębokość opakowania:** 519 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 30,4 kg
- **Wysokość opakowania:** 458 mm

-
- **Szerokość opakowania:** 295 mm
 - **Przewody:** Kabel zasilający, Kabel USB
 - **Port USB:** Tak
 - **Typy wyjść AC:** C13 panel
 - **Ilość gniazd sieciowych:** 7 x gniazdo sieciowe
 - **Rodzaj baterii:** Ołowiowa (VRLA)
 - **Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia:** 13,1 min
 - **Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu:** 4,2 min
 - **Prąd ładowania:** 1,5 A
 - **Czas ładowania:** 4 h
 - **Liczba obsługiwanych baterii:** 3
 - **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 8504408590
 - **Kraj pochodzenia:** Chiny

Specyfikacja:

Cechy:

- **Przebieg falowy:** Czysty sinus
- **Filtr EMI/RFI:** Tak
- **Wartość znamionowa udaru energii:** 370 J
- **Moc rzeczywista:** 2700 W
- **Topologia UPS:** Podwójnej konwersji (online)
- **Współczynnik szczytu:** 3:1
- **Częstotliwość wejściowa:** 50/60 Hz
- **Współczynnik mocy:** 0,9
- **Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia:** Tak
- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 3 kVA
- **Tryby alarmu dźwiękowego:** Wymiana baterii, Usterka, Alarm niskiego stanu akumulatora, Alarm przeciążenia
- **Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne):** 208 V
- **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 190 V
- **Frekwencja wyjściowa:** 50/60 Hz
- **Współczynnik mocy wejściowej:** 0,98
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 0 ms
- **Wydajność (tryb ECO):** 95%
- **Słyszalny alarm:** Tak
- **Poziom THD prądu wyjściowego:** 5%
- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 230 V
- **Funkcje ochrony zasilania:** Przeładowanie
- **Maksymalne natężenie prądu:** 13,04 A
- **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 240 V

Konstrukcja:

- **Układ:** Tower
- **Typ wyświetlacza:** LCD
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Długość kabla:** 1,5 m
- **Diody LED:** Zasilanie, Usterka, Operacje, Status
- **Wbudowany wentylator:** Tak
- **Materiał obudowy:** Metal

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 21,3 kg
- **Głębokość produktu:** 416 mm
- **Wysokość produktu:** 337 mm
- **Szerokość produktu:** 196 mm

Warunki pracy:

- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 10 - 90%
- **Dopuszczalna wysokość (n.p.m.):** 0 - 1500 m
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.):** 0 - 1500 m
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 50 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 90%

Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 519 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 30,4 kg
- **Wysokość opakowania:** 458 mm
- **Szerokość opakowania:** 295 mm

Zawartość opakowania:

- **Przewody:** Kabel zasilający, Kabel USB

Porty i interfejsy:

- **Port USB:** Tak
- **Typy wyjść AC:** C13 panel
- **Ilość gniazd sieciowych:** 7 x gniazdo sieciowe

Bateria:

- **Rodzaj baterii:** Ołowiowa (VRLA)
- **Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia:** 13,1 min
- **Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu:** 4,2 min
- **Prąd ładowania:** 1,5 A
- **Czas ładowania:** 4 h
- **Liczba obsługiwanych baterii:** 3

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 8504408590
- **Kraj pochodzenia:** Chiny