

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/zasilacz-ups-cyberpower-or1500erm1u-p-214588.html>

Zasilacz UPS CyberPower OR1500ERM1U



Cena	2 072,55 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	ZSICBPUPS0040
Kod producenta	OR1500ERM1U
Kod EAN	4712856274288
PKWiU	27.90.41.0

Opis produktu

- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** RoHS
- **Moc rzeczywista:** 900 W
- **Częstotliwość wejściowa:** 50/60 Hz
- **Funkcje ochrony zasilania:** Przeładowanie
- **Tryby alarmu dźwiękowego:** Usterka, Alarm niskiego stanu akumulatora, Alarm przeciążenia
- **Przebieg falowy:** Sinus
- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 271 V
- **Automatyczna regulacja napięcia (AVR):** Tak
- **Frekwencja wyjściowa:** 50/60 Hz
- **Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne):** 230 V
- **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 165 V
- **Filtr EMI/RFI:** Tak
- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 1500 kVA
- **Topologia UPS:** Technologia line-interactive
- **Słyszalny alarm:** Tak
- **Kolor produktu:** Srebrny
- **Pojemność stelaża:** 1U
- **Długość kabla:** 1,83 m
- **Typ ekranu:** LCD
- **Układ:** Rack
- **Głębokość produktu:** 389 mm
- **Szerokość produktu:** 443 mm
- **Waga produktu:** 14,9 kg
- **Wysokość produktu:** 44 mm
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -15 - 45 °C
- **Port USB:** Tak
- **Typy wyjść AC:** C13 panel
- **Ilość gniazd sieciowych:** 6 x gniazdo sieciowe
- **Akumulatory wymieniane podczas pracy:** Tak
- **Rodzaj baterii:** Ołowiova (VRLA)
- **Ostrzeżenia:** Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania., Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody., Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem prądem.

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

-
- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** RoHS

Cechy:

- **Moc rzeczywista:** 900 W
- **Częstotliwość wejściowa:** 50/60 Hz
- **Funkcje ochrony zasilania:** Przeładowanie
- **Tryby alarmu dźwiękowego:** Usterka, Alarm niskiego stanu akumulatora, Alarm przeciążenia
- **Przebieg falowy:** Sinus
- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 271 V
- **Automatyczna regulacja napięcia (AVR):** Tak
- **Frekwencja wyjściowa:** 50/60 Hz
- **Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne):** 230 V
- **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 165 V
- **Filtr EMI/RFI:** Tak
- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 1500 kVA
- **Topologia UPS:** Technologia line-interactive
- **Słyszalny alarm:** Tak

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Srebrny
- **Pojemność stelaża:** 1U
- **Długość kabla:** 1,83 m
- **Typ ekranu:** LCD
- **Układ:** Rack

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 389 mm
- **Szerokość produktu:** 443 mm
- **Waga produktu:** 14,9 kg
- **Wysokość produktu:** 44 mm

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -15 - 45 °C

Porty i interfejsy:

- **Port USB:** Tak
- **Typy wyjść AC:** C13 panel
- **Ilość gniazd sieciowych:** 6 x gniazdo sieciowe

Bateria:

- **Akumulatory wymieniane podczas pracy:** Tak
- **Rodzaj baterii:** Ołowiowa (VRLA)

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania., Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody., Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem prądem.