

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/zasilacz-ups-cyberpower-pr3000elcdsl-p-214680.html>BRAK
ZDJĘCIA

Zasilacz UPS CyberPower PR3000ELCDSL

Cena	3 512,88 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	ZSICBPUPS0062
Kod producenta	PR3000ELCDSL
Kod EAN	4712364146367
PKWiU	27.90.41.0

Opis produktu

- **Awaryjne wyłączenie zasilania:** Tak
- **Frekwencja wyjściowa:** 50/60 Hz
- **Topologia UPS:** Technologia line-interactive
- **Automatyczna regulacja napięcia (AVR):** Tak
- **Przebieg falowy:** Sinus
- **Auto-restart:** Tak
- **Wartość znamionowa udaru energii:** 405 J
- **Słyszalny alarm:** Tak
- **Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia:** Tak
- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 3 kVA
- **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 160 V
- **Częstotliwość wyjściowa:** 50/60 Hz
- **Filtr EMI/RFI:** Tak
- **Funkcje ochrony zasilania:** Przeładowanie
- **Moc rzeczywista:** 2700 W
- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 283 V
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Typ wyświetlacza:** LCD
- **Układ:** Tower
- **Diody LED:** Tak
- **Głębokość produktu:** 432 mm
- **Szerokość produktu:** 170 mm
- **Waga produktu:** 24,5 kg
- **Wysokość produktu:** 221 mm
- **Typy wyjść AC:** C19 panel, C13 panel
- **Złącze Emergency Power Off (EPO):** Tak
- **Szeregowe porty komunikacyjne:** 1
- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Ilość gniazd sieciowych:** 9 x gniazdo sieciowe
- **Wtyczka:** C20 panel
- **Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu:** 3 min
- **Czas ładowania:** 8 h
- **Automatyczny test baterii:** Tak
- **Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia:** 12 min
- **Napięcie baterii:** 12 V
- **Pojemność baterii:** 9 Ah
- **Liczba obsługiwanych baterii:** 4
- **Rodzaj baterii:** Ołowiowa (VRLA)
- **Napięcie operacyjne:** 230 V
- **Ostrzeżenia:** Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody., Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem prądem., Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania.

Specyfikacja:

Cechy:

- **Awaryjne wyłączenie zasilania:** Tak
- **Frekwencja wyjściowa:** 50/60 Hz
- **Topologia UPS:** Technologia line-interactive
- **Automatyczna regulacja napięcia (AVR):** Tak
- **Przebieg falowy:** Sinus
- **Auto-restart:** Tak
- **Wartość znamionowa udaru energii:** 405 J
- **Słyszalny alarm:** Tak
- **Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia:** Tak
- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 3 kVA
- **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 160 V
- **Częstotliwość wejściowa:** 50/60 Hz
- **Filtr EMI/RFI:** Tak
- **Funkcje ochrony zasilania:** Przeładowanie
- **Moc rzeczywista:** 2700 W
- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 283 V

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Typ wyświetlacza:** LCD
- **Układ:** Tower
- **Diody LED:** Tak

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 432 mm
- **Szerokość produktu:** 170 mm
- **Waga produktu:** 24,5 kg
- **Wysokość produktu:** 221 mm

Porty i interfejsy:

- **Typy wyjść AC:** C19 panel, C13 panel
- **Złącze Emergency Power Off (EPO):** Tak
- **Szeregowe porty komunikacyjne:** 1
- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Ilość gniazd sieciowych:** 9 x gniazdo sieciowe
- **Wtyczka:** C20 panel

Bateria:

- **Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu:** 3 min
- **Czas ładowania:** 8 h
- **Automatyczny test baterii:** Tak
- **Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia:** 12 min
- **Napięcie baterii:** 12 V
- **Pojemność baterii:** 9 Ah
- **Liczba obsługiwanych baterii:** 4
- **Rodzaj baterii:** Ołowiowa (VRLA)

Pozostałe funkcje:

- **Napięcie operacyjne:** 230 V

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody., Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem prądem., Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania.