

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/zasilacz-ups-eaton-3p-ellipse-1300-usb-fr-3p1300uf-p-273952.html>BRAK
ZDJĘCIA

ZASILACZ UPS Eaton 3P Ellipse 1300 USB FR 3P1300UF

Cena	961,98 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	ZSIEATUPS0117
Kod producenta	3P1300UF
Kod EAN	3553340621383
PKWiU	27.90.41.0

Opis produktu

- **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 161 V
- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 1,3 kVA
- **Średni zużycie energii (podczas pracy):** 26 W
- **Częstotliwość wejściowa:** 46/70 Hz
- **Poziom hałasu:** 25 dB
- **Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia:** Tak
- **Moc rzeczywista:** 840 W
- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 284 V
- **Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne):** 161 V
- **Frekwencja wyjściowa:** 50/60 Hz
- **Topologia UPS:** Czuwanie (Offline)
- **Liczba faz wyjściowych:** 1
- **Liczba faz wejściowych:** 1
- **Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne):** 284 V
- **Przebieg falowy:** Stopniowo
- **Automatyczne wyłączenie:** Tak
- **Wydajność:** 97%
- **Współczynnik mocy wyjściowej:** 0,6
- **Wydajność (tryb ECO):** 97%
- **Typ wyświetlacza:** LED
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Układ:** Tower
- **Typ kontroli:** Przyciski
- **Głębokość produktu:** 312 mm
- **Szerokość produktu:** 81 mm
- **Wysokość produktu:** 305 mm
- **Waga produktu:** 7 kg
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Przewody:** Kabel USB
- **Instrukcja szybkiej instalacji:** Tak
- **Certyfikaty zgodności:** RoHS, WEEE, CE, CB
- **Utylizacja odpadów elektrycznych i elektronicznych (WEEE):** Tak
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Ilość gniazd sieciowych:** 8 x gniazdo sieciowe
- **Liczba portów USB 2.0:** 2
- **Port USB:** Tak
- **Typy wyjść AC:** C13 panel
- **Napięcie baterii:** 12 V
- **Pojemność baterii:** 7 Ah
- **Typ połączenia wchodzącego:** C14
- **Wartość nominalna napięcia wejściowego:** 220-240 V

-
- **Wilgotność względna:** 0 - 95%

Specyfikacja:

Cechy:

- **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 161 V
- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 1,3 kVA
- **Średni zużycie energii (podczas pracy):** 26 W
- **Częstotliwość wejściowa:** 46/70 Hz
- **Poziom hałasu:** 25 dB
- **Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia:** Tak
- **Moc rzeczywista:** 840 W
- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 284 V
- **Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne):** 161 V
- **Frekwencja wyjściowa:** 50/60 Hz
- **Topologia UPS:** Czuwanie (Offline)
- **Liczba faz wyjściowych:** 1
- **Liczba faz wejściowych:** 1
- **Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne):** 284 V
- **Przebieg falowy:** Stopniowo
- **Automatyczne wyłączenie:** Tak
- **Wydajność:** 97%
- **Współczynnik mocy wyjściowej:** 0,6
- **Wydajność (tryb ECO):** 97%

Konstrukcja:

- **Typ wyświetlacza:** LED
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Układ:** Tower
- **Typ kontroli:** Przyciski

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 312 mm
- **Szerokość produktu:** 81 mm
- **Wysokość produktu:** 305 mm
- **Waga produktu:** 7 kg

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C

Dane opakowania:

- **Rodzaj opakowania:** Pudełko

Zawartość opakowania:

- **Przewody:** Kabel USB
- **Instrukcja szybkiej instalacji:** Tak

Certyfikaty:

- **Certyfikaty zgodności:** RoHS, WEEE, CE, CB
- **Utylizacja odpadów elektrycznych i elektronicznych (WEEE):** Tak

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Ilość gniazd sieciowych:** 8 x gniazdo sieciowe
- **Liczba portów USB 2.0:** 2
- **Port USB:** Tak
- **Typy wyjść AC:** C13 panel

Bateria:

-
- **Napięcie baterii:** 12 V
 - **Pojemność baterii:** 7 Ah

Pozostałe funkcje:

- **Typ połączenia wchodzącego:** C14
- **Wartość nominalna napięcia wejściowego:** 220-240 V
- **Wilgotność względna:** 0 - 95%