

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/zasilacz-ups-eaton-3p-ellipse-700-fr-3p700f-p-236304.html>



## ZASILACZ UPS Eaton 3P Ellipse 700 FR 3P700F

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena             | <b>522,75 zł</b>     |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>      |
| Numer katalogowy | <b>ZSIEATUPS0102</b> |
| Kod producenta   | <b>3P700F</b>        |
| Kod EAN          | <b>3553340621277</b> |
| PKWiU            | <b>27.90.41.0</b>    |

### Opis produktu

- **Współczynnik mocy wyjściowej:** 0,6
- **Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne):** 161 V
- **Liczba faz wyjściowych:** 1
- **Wydajność:** 97%
- **Topologia UPS:** Czuwanie (Offline)
- **Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne):** 284 V
- **Częstotliwość wejściowa:** 46/70 Hz
- **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 161 V
- **Frekwencja wyjściowa:** 50/60 Hz
- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 0,7 kVA
- **Wydajność (tryb ECO):** 97%
- **Poziom hałasu:** 25 dB
- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 284 V
- **Moc rzeczywista:** 420 W
- **Liczba faz wejściowych:** 1
- **Przebieg falowy:** Stopniowo
- **Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Typ wyświetlacza:** LED
- **Układ:** Tower
- **Szerokość produktu:** 81 mm
- **Wysokość produktu:** 263 mm
- **Waga produktu:** 3,7 kg
- **Głębokość produktu:** 235 mm
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.):** 0 - 3000 m
- **Zestaw do montażu haków:** Nie
- **Certyfikaty zgodności:** CE, WEEE, CB, RoHS
- **Utylizacja odpadów elektrycznych i elektronicznych (WEEE):** Tak
- **Ilość gniazd sieciowych:** 4 x gniazdo sieciowe
- **Typy wyjść AC:** C14 panel
- **Napięcie baterii:** 12 V
- **Pojemność baterii:** 7 Ah

### Specyfikacja:

#### Cechy:

- **Współczynnik mocy wyjściowej:** 0,6
- **Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne):** 161 V

- 
- **Liczba faz wyjściowych:** 1
  - **Wydajność:** 97%
  - **Topologia UPS:** Czuwanie (Offline)
  - **Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne):** 284 V
  - **Częstotliwość wejściowa:** 46/70 Hz
  - **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 161 V
  - **Frekwencja wyjściowa:** 50/60 Hz
  - **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 0,7 kVA
  - **Wydajność (tryb ECO):** 97%
  - **Poziom hałasu:** 25 dB
  - **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 284 V
  - **Moc rzeczywista:** 420 W
  - **Liczba faz wejściowych:** 1
  - **Przebieg falowy:** Stopniowo
  - **Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia:** Tak

#### **Konstrukcja:**

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Typ wyświetlacza:** LED
- **Układ:** Tower

#### **Waga i rozmiary:**

- **Szerokość produktu:** 81 mm
- **Wysokość produktu:** 263 mm
- **Waga produktu:** 3,7 kg
- **Głębokość produktu:** 235 mm

#### **Warunki pracy:**

- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.):** 0 - 3000 m

#### **Zawartość opakowania:**

- **Zestaw do montażu haków:** Nie

#### **Certyfikaty:**

- **Certyfikaty zgodności:** CE, WEEE, CB, RoHS
- **Utylizacja odpadów elektrycznych i elektronicznych (WEEE):** Tak

#### **Porty i interfejsy:**

- **Ilość gniazd sieciowych:** 4 x gniazdo sieciowe
- **Typy wyjść AC:** C14 panel

#### **Bateria:**

- **Napięcie baterii:** 12 V
- **Pojemność baterii:** 7 Ah