

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/zasilacz-ups-eaton-3p-ellipse-700-usb-din-3p700ud-p-273944.html>BRAK
ZDJĘCIA

ZASILACZ UPS Eaton 3P Ellipse 700 USB DIN 3P700UD

Cena	533,08 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	ZSIEATUPS0113
Kod producenta	3P700UD
Kod EAN	3553340621314
PKWiU	27.90.41.0

Opis produktu

- **Poziom hałasu:** 25 dB
- **Moc rzeczywista:** 420 W
- **Topologia UPS:** Czuwanie (Offline)
- **Automatyczne wyłączenie:** Tak
- **Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia:** Tak
- **Liczba faz wejściowych:** 1
- **Liczba faz wyjściowych:** 1
- **Częstotliwość wejściowa:** 46/70 Hz
- **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 184 V
- **Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne):** 264 V
- **Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne):** 184 V
- **Wydajność:** 97%
- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 264 V
- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 0,7 kVA
- **Współczynnik mocy wyjściowej:** 0,6
- **Przebieg falowy:** Stopniowo
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Układ:** Tower
- **Długość kabla:** 1,5 m
- **Typ wyświetlacza:** LED
- **Szerokość produktu:** 81 mm
- **Waga produktu:** 3,9 kg
- **Głębokość produktu:** 235 mm
- **Wysokość produktu:** 263 mm
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Przewody:** Kabel USB
- **Instrukcja szybkiej instalacji:** Tak
- **Certyfikaty zgodności:** CE, RoHS, WEEE, CB
- **Utylizacja odpadów elektrycznych i elektronicznych (WEEE):** Tak
- **Ilość gniazd sieciowych:** 4 x gniazdo sieciowe
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Port USB:** Tak
- **Typy wyjść AC:** C1 panel, C3 panel
- **Typ portu USB:** USB Type A/USB Type-C
- **Rodzaj baterii:** Akumulator kwasowo-ołowiowy
- **Liczba obsługiwanych baterii:** 1
- **Pojemność baterii:** 7 Ah
- **Napięcie baterii:** 12 V
- **Automatyczny test baterii:** Tak
- **Zimny start:** Tak
- **Typ połączenia wchodzącego:** C14

-
- **Wilgotność względna:** 0 - 95%
 - **Wartość nominalna napięcia wejściowego:** 220-240 V

Specyfikacja:

Cechy:

- **Poziom hałasu:** 25 dB
- **Moc rzeczywista:** 420 W
- **Topologia UPS:** Czuwanie (Offline)
- **Automatyczne wyłączenie:** Tak
- **Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia:** Tak
- **Liczba faz wejściowych:** 1
- **Liczba faz wyjściowych:** 1
- **Częstotliwość wejściowa:** 46/70 Hz
- **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 184 V
- **Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne):** 264 V
- **Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne):** 184 V
- **Wydajność:** 97%
- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 264 V
- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 0,7 kVA
- **Współczynnik mocy wyjściowej:** 0,6
- **Przebieg falowy:** Stopniowo

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Układ:** Tower
- **Długość kabla:** 1,5 m
- **Typ wyświetlacza:** LED

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 81 mm
- **Waga produktu:** 3,9 kg
- **Głębokość produktu:** 235 mm
- **Wysokość produktu:** 263 mm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C

Dane opakowania:

- **Rodzaj opakowania:** Pudełko

Zawartość opakowania:

- **Przewody:** Kabel USB
- **Instrukcja szybkiej instalacji:** Tak

Certyfikaty:

- **Certyfikaty zgodności:** CE, RoHS, WEEE, CB
- **Utylizacja odpadów elektrycznych i elektronicznych (WEEE):** Tak

Porty i interfejsy:

- **Ilość gniazd sieciowych:** 4 x gniazdo sieciowe
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Port USB:** Tak
- **Typy wyjść AC:** C1 panel, C3 panel
- **Typ portu USB:** USB Type A/USB Type-C

Bateria:

- **Rodzaj baterii:** Akumulator kwasowo-ołowiowy
- **Liczba obsługiwanych baterii:** 1

-
- **Pojemność baterii:** 7 Ah
 - **Napięcie baterii:** 12 V
 - **Automatyczny test baterii:** Tak
 - **Zimny start:** Tak

Pozostałe funkcje:

- **Typ połączenia wchodzącego:** C14
- **Wilgotność względna:** 0 - 95%
- **Wartość nominalna napięcia wejściowego:** 220-240 V