

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/zasilacz-ups-eaton-3p-ellipse-900-usb-fr-3p900uf-p-236303.html>



ZASILACZ UPS Eaton 3P Ellipse 900 USB FR 3P900UF

Cena	727,85 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	ZSIEATUPS0100
Kod producenta	3P900UF
Kod EAN	3553340621338
PKWiU	27.90.41.0

Opis produktu

- Moc rzeczywista: 540 W
- Poziom hałasu: 25 dB
- Współczynnik mocy wyjściowej: 0,6
- Maksymalna możliwa do konfiguracji moc: 0,9 kVA
- Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia: Tak
- Wydajność (tryb ECO): 97%
- Przebieg falowy: Stopniowo
- Wydajność: 97%
- Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne): 284 V
- Częstotliwość wejściowa: 46/70 Hz
- Liczba faz wyjściowych: 1
- Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne): 284 V
- Liczba faz wejściowych: 1
- Napięcie operacyjne wejścia (minimalne): 161 V
- Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne): 161 V
- Topologia UPS: Czuwanie (Offline)
- Frekwencja wyjściowa: 50/60 Hz
- Układ: Tower
- Kolor produktu: Czarny
- Typ wyświetlacza: LED
- Głębokość produktu: 235 mm
- Wysokość produktu: 263 mm
- Waga produktu: 4,4 kg
- Szerokość produktu: 81 mm
- Zakres wilgotności względnej: 0 - 95%
- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 40 °C
- Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.): 0 - 3000 m
- Rodzaj opakowania: Pudełko
- Przewody: Kabel USB
- Instrukcja szybkiej instalacji: Tak
- Utylizacja odpadów elektrycznych i elektronicznych (WEEE): Tak
- Certyfikaty zgodności: RoHS, CE, CB, WEEE
- Ilość gniazd sieciowych: 4 x gniazdo sieciowe
- Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 1
- Liczba portów USB 2.0: 2
- Port USB: Tak
- Typ portu USB: USB Type A/USB Type-C
- Typy wyjść AC: C14 panel
- Napięcie baterii: 12 V
- Pojemność baterii: 9 Ah

Specyfikacja:

Cechy:

- **Moc rzeczywista:** 540 W
- **Poziom hałasu:** 25 dB
- **Współczynnik mocy wyjściowej:** 0,6
- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 0,9 kVA
- **Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia:** Tak
- **Wydajność (tryb ECO):** 97%
- **Przebieg falowy:** Stopniowo
- **Wydajność:** 97%
- **Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne):** 284 V
- **Częstotliwość wejściowa:** 46/70 Hz
- **Liczba faz wyjściowych:** 1
- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 284 V
- **Liczba faz wejściowych:** 1
- **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 161 V
- **Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne):** 161 V
- **Topologia UPS:** Czuwanie (Offline)
- **Frekwencja wyjściowa:** 50/60 Hz

Konstrukcja:

- **Układ:** Tower
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Typ wyświetlacza:** LED

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 235 mm
- **Wysokość produktu:** 263 mm
- **Waga produktu:** 4,4 kg
- **Szerokość produktu:** 81 mm

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.):** 0 - 3000 m

Dane opakowania:

- **Rodzaj opakowania:** Pudełko

Zawartość opakowania:

- **Przewody:** Kabel USB
- **Instrukcja szybkiej instalacji:** Tak

Certyfikaty:

- **Utylizacja odpadów elektrycznych i elektronicznych (WEEE):** Tak
- **Certyfikaty zgodności:** RoHS, CE, CB, WEEE

Porty i interfejsy:

- **Ilość gniazd sieciowych:** 4 x gniazdo sieciowe
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Liczba portów USB 2.0:** 2
- **Port USB:** Tak
- **Typ portu USB:** USB Type A/USB Type-C
- **Typy wyjść AC:** C14 panel

Bateria:

- **Napięcie baterii:** 12 V
- **Pojemność baterii:** 9 Ah

