

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/zasilacz-ups-eaton-5p-850i-g2-p-214836.html>



ZASILACZ UPS EATON 5P 850i G2

Cena	1 944,13 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	ZSIEATUPS0091
Kod producenta	5P850IG2
Kod EAN	3553340710261
PKWiU	27.90.41.0

Opis produktu

- **Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne):** 200 V
- **Tryb ECO:** Nie
- **Liczba faz wejściowych:** 1
- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 294 V
- **Wydażność:** 98%
- **Topologia UPS:** Technologia line-interactive
- **Liczba faz wyjściowych:** 1
- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 0,85 kVA
- **Przebieg falowy:** Czysty sinus
- **Częstotliwość wejściowa:** 40/70 Hz
- **Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne):** 240 V
- **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 160 V
- **Frekwencja wyjściowa:** 50/60 Hz
- **Moc rzeczywista:** 680 W
- **Poziom hałasu:** 35 dB
- **Kolor produktu:** Szary, Czarny
- **Typ wyświetlacza:** LCD
- **Układ:** Tower
- **Bezpieczeństwo:** IEC/EN 62040-1, UL 1778
- **Głębokość produktu:** 345 mm
- **Szerokość produktu:** 150 mm
- **Waga produktu:** 10,2 kg
- **Wysokość produktu:** 233 mm
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Dołączona karta zarządzająca:** Nie
- **Typy wyjść AC:** C13 panel
- **Port RS-232:** 1
- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Wtyczka:** C14 panel
- **Port USB:** Tak
- **Ilość gniazd sieciowych:** 6 x gniazdo sieciowe
- **Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu:** 4,5 min
- **Akumulatory wymieniane podczas pracy:** Tak
- **Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia:** 13 min
- **Rodzaj baterii:** Ołowiowa (VRLA)
- **Automatyczny test baterii:** Tak
- **Wartość nominalna napięcia wejściowego:** 230 V
- **Wartość nominalna napięcia wyjściowego:** 230 V
- **Typ połączenia wchodzącego:** IEC C14
- **Zgodny z Mac:** Nie
- **Ostrzeżenia:** Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania., Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem prądem., Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody.

Specyfikacja:

Cechy:

- **Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne):** 200 V
- **Tryb ECO:** Nie
- **Liczba faz wejściowych:** 1
- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 294 V
- **Wydajność:** 98%
- **Topologia UPS:** Technologia line-interactive
- **Liczba faz wyjściowych:** 1
- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 0,85 kVA
- **Przebieg falowy:** Czysty sinus
- **Częstotliwość wejściowa:** 40/70 Hz
- **Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne):** 240 V
- **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 160 V
- **Frekwencja wyjściowa:** 50/60 Hz
- **Moc rzeczywista:** 680 W
- **Poziom hałasu:** 35 dB

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Szary, Czarny
- **Typ wyświetlacza:** LCD
- **Układ:** Tower
- **Bezpieczeństwo:** IEC/EN 62040-1, UL 1778

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 345 mm
- **Szerokość produktu:** 150 mm
- **Waga produktu:** 10,2 kg
- **Wysokość produktu:** 233 mm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C

Dane opakowania:

- **Dołączona karta zarządzająca:** Nie

Porty i interfejsy:

- **Typy wyjść AC:** C13 panel
- **Port RS-232:** 1
- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Wtyczka:** C14 panel
- **Port USB:** Tak
- **Ilość gniazd sieciowych:** 6 x gniazdo sieciowe

Bateria:

- **Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu:** 4,5 min
- **Akumulatory wymieniane podczas pracy:** Tak
- **Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia:** 13 min
- **Rodzaj baterii:** Ołowiowa (VRLA)
- **Automatyczny test baterii:** Tak

Pozostałe funkcje:

- **Wartość nominalna napięcia wejściowego:** 230 V
- **Wartość nominalna napięcia wyjściowego:** 230 V
- **Typ połączenia wchodzącego:** IEC C14
- **Zgodny z Mac:** Nie

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania., Nie

wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem prądem., Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody.