


Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/zasilacz-ups-eaton-5px-2200i-rt3u-g2-p-241372.html>

ZASILACZ UPS Eaton 5PX 2200i RT3U G2



Cena	6 172,77 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Numer katalogowy	ZSIEATUPS0108
Kod producenta	5PX2200IRT3UG2
Kod EAN	743172104762
PKWiU	27.90.41.0

Opis produktu

- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 2,2 kVA
- **Moc rzeczywista:** 2200 W
- **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 160 V
- **Funkcje ochrony zasilania:** Nadmiernego rozładowania
- **Częstotliwość wejściowa:** 47/70 Hz
- **Poziom hałasu:** 40 dB
- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 294 V
- **Przebieg falowy:** Czysty sinus
- **Topologia UPS:** Technologia line-interactive
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Pojemność stelaża:** 3U
- **Diody LED:** Tak
- **Typ wyświetlacza:** LCD
- **Układ:** Rackmount/Tower
- **Waga produktu:** 27,5 kg
- **Szerokość produktu:** 438 mm
- **Głębokość produktu:** 483 mm
- **Wysokość produktu:** 129 mm
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Dołączona karta zarządzająca:** Nie
- **Certyfikaty zgodności:** CE
- **Wtyczka:** C20 panel
- **Typy wyjść AC:** C13 panel, C19 panel
- **Interfejs SCSI:** RS-232
- **Szeregowe porty komunikacyjne:** 1
- **Port USB:** Tak
- **Interfejs szeregowy:** Tak
- **Akumulatory wymieniane podczas pracy:** Tak
- **Automatyczny test baterii:** Tak
- **Wartość nominalna napięcia wyjściowego:** 230 V
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85078000
- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** ENERGY STAR
- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak
- **Bezpieczeństwo:** IEC/EN 62040-1, UL1778, CSA22.2

Specyfikacja:

Cechy:

- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 2,2 kVA
- **Moc rzeczywista:** 2200 W

-
- **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 160 V
 - **Funkcje ochrony zasilania:** Nadmiernego rozładowania
 - **Częstotliwość wejściowa:** 47/70 Hz
 - **Poziom hałasu:** 40 dB
 - **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 294 V
 - **Przebieg falowy:** Czysty sinus
 - **Topologia UPS:** Technologia line-interactive

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Pojemność stelaża:** 3U
- **Diody LED:** Tak
- **Typ wyświetlacza:** LCD
- **Układ:** Rackmount/Tower

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 27,5 kg
- **Szerokość produktu:** 438 mm
- **Głębokość produktu:** 483 mm
- **Wysokość produktu:** 129 mm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C

Dane opakowania:

- **Dołączona karta zarządzająca:** Nie

Certyfikaty:

- **Certyfikaty zgodności:** CE

Porty i interfejsy:

- **Wtyczka:** C20 panel
- **Typy wyjść AC:** C13 panel, C19 panel
- **Interfejs SCSI:** RS-232
- **Szeregowe porty komunikacyjne:** 1
- **Port USB:** Tak
- **Interfejs szeregowy:** Tak

Bateria:

- **Akumulatory wymieniane podczas pracy:** Tak
- **Automatyczny test baterii:** Tak

Pozostałe funkcje:

- **Wartość nominalna napięcia wyjściowego:** 230 V

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85078000

Zrównoważony rozwój:

- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** ENERGY STAR
- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak

Safety regulation & standards:

- **Bezpieczeństwo:** IEC/EN 62040-1, UL1778, CSA22.2