

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/zasilacz-ups-eaton-5px-3000i-rt2u-netpack-g2-5px3000irtng2-p-214747.html>



Zasilacz UPS Eaton 5PX 3000i RT2U Netpack G2 (5PX3000IRTNG2)

Cena	11 486,13 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	ZSIEATUPS0092
Kod producenta	5PX3000IRTNG2
Kod EAN	743172104656
PKWiU	27.90.41.0

Opis produktu

- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak
- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** ENERGY STAR
- **Certyfikaty zgodności:** CE
- **Funkcje ochrony zasilania:** Nadmiernego rozładowania
- **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 160 V
- **Przebieg falowy:** Czysty sinus
- **Topologia UPS:** Technologia line-interactive
- **Moc rzeczywista:** 3000 W
- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 3 kVA
- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 294 V
- **Częstotliwość wejściowa:** 47/70 Hz
- **Poziom hałasu:** 40 dB
- **Pojemność stelaża:** 2U
- **Układ:** Rackmount/Tower
- **Bezpieczeństwo:** IEC/EN 62040-1, UL1778, CSA22.2
- **Typ wyświetlacza:** LCD
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Diody LED:** Tak
- **Waga produktu:** 31,7 kg
- **Głębokość produktu:** 483 mm
- **Wysokość produktu:** 85,5 mm
- **Szerokość produktu:** 438 mm
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Dołączona karta zarządzająca:** Tak
- **Technologia okablowania:** 10/100/1000Base-T(X)
- **Port USB:** Tak
- **Szeregowe porty komunikacyjne:** 1
- **Typy wyjść AC:** C13 panel, C19 panel
- **Interfejs szeregowy:** Tak
- **Wtyczka:** C20 panel
- **Interfejs SCSI:** RS-232
- **Ilość gniazd sieciowych:** 10 x gniazdo sieciowe
- **Akumulatory wymieniane podczas pracy:** Tak
- **Automatyczny test baterii:** Tak
- **Wartość nominalna napięcia wyjściowego:** 230 V
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85078000
- **Ostrzeżenia:** Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania., Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody., Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem prądem.

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak
- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** ENERGY STAR
- **Certyfikaty zgodności:** CE

Cechy:

- **Funkcje ochrony zasilania:** Nadmiernego rozładowania
- **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 160 V
- **Przebieg falowy:** Czysty sinus
- **Topologia UPS:** Technologia line-interactive
- **Moc rzeczywista:** 3000 W
- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 3 kVA
- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 294 V
- **Częstotliwość wejściowa:** 47/70 Hz
- **Poziom hałasu:** 40 dB

Konstrukcja:

- **Pojemność stelaża:** 2U
- **Układ:** Rackmount/Tower
- **Bezpieczeństwo:** IEC/EN 62040-1, UL1778, CSA22.2
- **Typ wyświetlacza:** LCD
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Diody LED:** Tak

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 31,7 kg
- **Głębokość produktu:** 483 mm
- **Wysokość produktu:** 85,5 mm
- **Szerokość produktu:** 438 mm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C

Dane opakowania:

- **Dołączona karta zarządzająca:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Technologia okablowania:** 10/100/1000Base-T(X)
- **Port USB:** Tak
- **Szeregowe porty komunikacyjne:** 1
- **Typy wyjść AC:** C13 panel, C19 panel
- **Interfejs szeregowy:** Tak
- **Wtyczka:** C20 panel
- **Interfejs SCSI:** RS-232
- **Ilość gniazd sieciowych:** 10 x gniazdo sieciowe

Bateria:

- **Akumulatory wymieniane podczas pracy:** Tak
- **Automatyczny test baterii:** Tak

Pozostałe funkcje:

- **Wartość nominalna napięcia wyjściowego:** 230 V

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85078000

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

-
- **Ostrzeżenia:** Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania., Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody., Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem prądem.