

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/zasilacz-ups-eaton-5sc-3000i-rt2u-p-214835.html>

Zasilacz UPS Eaton 5SC 3000i RT2U



Cena	6 330,48 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	ZSIEATUPS0075
Kod producenta	5SC3000IRT
Kod EAN	743172088352
PKWiU	27.90.41.0

Opis produktu

- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 276 V
- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 3 kVA
- **Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne):** 240 V
- **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 184 V
- **Funkcje ochrony zasilania:** Nadmiernego rozładowania
- **Frekwencja wyjściowa:** 50/60 Hz
- **Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne):** 220 V
- **Topologia UPS:** Technologia line-interactive
- **Poziom hałasu:** 45 dB
- **Moc rzeczywista:** 2700 W
- **Częstotliwość wejściowa:** 45/55 Hz
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Układ:** Rackmount/Tower
- **Bezpieczeństwo:** IEC / EN 62040-1, UL 1778
- **Wysokość produktu:** 86,2 mm
- **Szerokość produktu:** 441 mm
- **Waga produktu:** 35,3 kg
- **Głębokość produktu:** 647 mm
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Typy wyjść AC:** C13 panel, C19 panel
- **Port RS-232:** 1
- **Interfejs szeregowy:** Tak
- **Wtyczka:** C20 panel
- **Ilość gniazd sieciowych:** 9 x gniazdo sieciowe
- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Interfejs SCSI:** RS-232
- **Napięcie operacyjne:** 230 V
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85078000
- **Ostrzeżenia:** Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody., Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania., Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem prądem.

Specyfikacja:

Cechy:

- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 276 V
- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 3 kVA
- **Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne):** 240 V
- **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 184 V
- **Funkcje ochrony zasilania:** Nadmiernego rozładowania
- **Frekwencja wyjściowa:** 50/60 Hz
- **Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne):** 220 V

-
- **Topologia UPS:** Technologia line-interactive
 - **Poziom hałasu:** 45 dB
 - **Moc rzeczywista:** 2700 W
 - **Częstotliwość wejściowa:** 45/55 Hz

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Układ:** Rackmount/Tower
- **Bezpieczeństwo:** IEC / EN 62040-1, UL 1778

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 86,2 mm
- **Szerokość produktu:** 441 mm
- **Waga produktu:** 35,3 kg
- **Głębokość produktu:** 647 mm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C

Porty i interfejsy:

- **Typy wyjść AC:** C13 panel, C19 panel
- **Port RS-232:** 1
- **Interfejs szeregowy:** Tak
- **Wtyczka:** C20 panel
- **Ilość gniazd sieciowych:** 9 x gniazdo sieciowe
- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Interfejs SCSI:** RS-232

Pozostałe funkcje:

- **Napięcie operacyjne:** 230 V

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85078000

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody., Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania., Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem prądem.