

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/zasilacz-ups-eaton-9e-2000i-p-214542.html>



Zasilacz UPS Eaton 9E 2000i

Cena	3 002,43 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	ZSIEATUPS0087
Kod producenta	9E2000I
Kod EAN	786689166571
PKWiU	27.90.41.0

Opis produktu

- **Moc rzeczywista:** 1600 W
- **Topologia UPS:** Podwójnej konwersji (online)
- **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 100 V
- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 2 kVA
- **Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne):** 240 V
- **Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne):** 208 V
- **Częstotliwość wejściowa:** 50/60 Hz
- **Frekwencja wyjściowa:** 50/60 Hz
- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 300 V
- **Wydajność:** 91%
- **Poziom hałasu:** 40 dB
- **Bezpieczeństwo:** IEC/EN 62040-1
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Układ:** Tower
- **Wysokość produktu:** 399 mm
- **Szerokość produktu:** 330 mm
- **Głębokość produktu:** 190 mm
- **Waga produktu:** 22,4 kg
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Port USB:** Tak
- **Interfejs SCSI:** RS-232
- **Typy wyjść AC:** C19 panel, C13 panel
- **Interfejs szeregowy:** Tak
- **Szeregowe porty komunikacyjne:** 1
- **Port RS-232:** 1
- **Wtyczka:** C13 panel
- **Ilość gniazd sieciowych:** 6 x gniazdo sieciowe
- **Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu:** 4 min
- **Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia:** 12 min

Specyfikacja:

Cechy:

- **Moc rzeczywista:** 1600 W
- **Topologia UPS:** Podwójnej konwersji (online)
- **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 100 V
- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 2 kVA
- **Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne):** 240 V
- **Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne):** 208 V
- **Częstotliwość wejściowa:** 50/60 Hz
- **Frekwencja wyjściowa:** 50/60 Hz
- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 300 V

-
- **Wydajność:** 91%
 - **Poziom hałasu:** 40 dB

Konstrukcja:

- **Bezpieczeństwo:** IEC/EN 62040-1
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Układ:** Tower

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 399 mm
- **Szerokość produktu:** 330 mm
- **Głębokość produktu:** 190 mm
- **Waga produktu:** 22,4 kg

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C

Porty i interfejsy:

- **Port USB:** Tak
- **Interfejs SCSI:** RS-232
- **Typy wyjść AC:** C19 panel, C13 panel
- **Interfejs szeregowy:** Tak
- **Szeregowe porty komunikacyjne:** 1
- **Port RS-232:** 1
- **Wtyczka:** C13 panel
- **Ilość gniazd sieciowych:** 6 x gniazdo sieciowe

Bateria:

- **Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu:** 4 min
- **Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia:** 12 min