

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/zasilacz-ups-eaton-el1200usbiec-twr-1200va-p-214815.html>



Zasilacz UPS EATON EL1200USBIEC (TWR; 1200VA)

Cena	1 110,20 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	ZASEATUPS0172
Kod producenta	EL1200USBIEC
Kod EAN	3553340621239
PKWiU	27.90.41.0

Opis produktu

- **Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne):** 220 V
- **Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne):** 240 V
- **Awaryjne wyłączenie zasilania:** Nie
- **Częstotliwość wejściowa:** 50/60 Hz
- **Topologia UPS:** Czuwanie (Offline)
- **Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia:** Tak
- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 1,2 kVA
- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 284 V
- **Tryby alarmu dźwiękowego:** Wymiana baterii
- **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 161 V
- **Słyszalny alarm:** Tak
- **Funkcje ochrony przed przepięciami:** Sieć, Telefon, Faks, Modem
- **Moc rzeczywista:** 750 W
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Układ:** Tower
- **Bezpieczeństwo:** IEC 62040-1, IEC 60950-1, IEC 62040-2, CB Report, CE mark, IEC 61643-1
- **Pojemność stelaża:** 2U
- **Diody LED:** Wymiana baterii
- **Wysokość produktu:** 305 mm
- **Głębokość produktu:** 312 mm
- **Waga produktu:** 6,7 kg
- **Szerokość produktu:** 81 mm
- **Typy wyjść AC:** C13 panel
- **Porty modemu rj-11:** 1
- **Wtyczka:** C14 panel
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Ilość gniazd sieciowych:** 8 x gniazdo sieciowe
- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Rodzaj baterii:** Ołowiowa (VRLA)
- **Zimny start:** Tak
- **Akumulatory wymieniane podczas pracy:** Nie
- **Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia:** 10 min
- **Automatyczny test baterii:** Tak
- **Typ połączenia wchodzącego:** IEC
- **Ochrona przed przeciążeniem:** Tak
- **Wartość nominalna napięcia wejściowego:** 230 V
- **Wartość nominalna napięcia wyjściowego:** 220-240 V
- **Zgodny z Mac:** Tak
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85078000
- **Ostrzeżenia:** Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem prądem., Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody., Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania.

Specyfikacja:

Cechy:

- **Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne):** 220 V
- **Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne):** 240 V
- **Awaryjne wyłączenie zasilania:** Nie
- **Częstotliwość wejściowa:** 50/60 Hz
- **Topologia UPS:** Czuwanie (Offline)
- **Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia:** Tak
- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 1,2 kVA
- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 284 V
- **Tryby alarmu dźwiękowego:** Wymiana baterii
- **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 161 V
- **Słyszalny alarm:** Tak
- **Funkcje ochrony przed przepięciami:** Sieć, Telefon, Faks, Modem
- **Moc rzeczywista:** 750 W

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Układ:** Tower
- **Bezpieczeństwo:** IEC 62040-1, IEC 60950-1, IEC 62040-2, CB Report, CE mark, IEC 61643-1
- **Pojemność stelaża:** 2U
- **Diody LED:** Wymiana baterii

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 305 mm
- **Głębokość produktu:** 312 mm
- **Waga produktu:** 6,7 kg
- **Szerokość produktu:** 81 mm

Porty i interfejsy:

- **Typy wyjść AC:** C13 panel
- **Porty modemu RJ-11:** 1
- **Wtyczka:** C14 panel
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Ilość gniazd sieciowych:** 8 x gniazdo sieciowe
- **Liczba portów USB 2.0:** 1

Bateria:

- **Rodzaj baterii:** Ołowiowa (VRLA)
- **Zimny start:** Tak
- **Akumulatory wymieniane podczas pracy:** Nie
- **Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia:** 10 min
- **Automatyczny test baterii:** Tak

Pozostałe funkcje:

- **Typ połączenia wchodzącego:** IEC
- **Ochrona przed przeciążeniem:** Tak
- **Wartość nominalna napięcia wejściowego:** 230 V
- **Wartość nominalna napięcia wyjściowego:** 220-240 V
- **Zgodny z Mac:** Tak

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85078000

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem prądem., Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody., Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania.