

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/zasilacz-ups-eaton-ellipse-eco-el800usbfr-twr-800va-p-214782.html>



Zasilacz UPS EATON Ellipse Eco EL800USBFR (TWR; 800VA)

Cena	763,73 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	ZASEATUPS0090
Kod producenta	EL800USBFR
Kod EAN	3553340620812
PKWiU	27.90.41.0

Opis produktu

- **Moc rzeczywista:** 500 W
- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 284 V
- **Tryby alarmu dźwiękowego:** Wymiana baterii
- **Topologia UPS:** Czuwanie (Offline)
- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 0,8 kVA
- **Częstotliwość wejściowa:** 50/60 Hz
- **Awaryjne wyłączenie zasilania:** Nie
- **Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia:** Tak
- **Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne):** 220 V
- **Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne):** 240 V
- **Słyszalny alarm:** Tak
- **Funkcje ochrony przed przepięciami:** Sieć, Telefon, Faks, Modem
- **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 161 V
- **Bezpieczeństwo:** IEC 62040-1, IEC 60950-1, IEC 62040-2, CB Report, CE mark, IEC 61643-1
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Układ:** Tower
- **Pojemność stelaża:** 2U
- **Diody LED:** Wymiana baterii
- **Głębokość produktu:** 235 mm
- **Wysokość produktu:** 263 mm
- **Szerokość produktu:** 81 mm
- **Waga produktu:** 4,1 kg
- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Typy wyjść AC:** Typu E
- **Wtyczka:** C14 panel
- **Porty modemu rj-11:** 1
- **Ilość gniazd sieciowych:** 4 x gniazdo sieciowe
- **Akumulatory wymieniane podczas pracy:** Nie
- **Rodzaj baterii:** Ołowiowa (VRLA)
- **Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia:** 11 min
- **Zimny start:** Tak
- **Automatyczny test baterii:** Tak
- **Wartość nominalna napięcia wyjściowego:** 220-240 V
- **Wartość nominalna napięcia wejściowego:** 230 V
- **Typ połączenia wchodzącego:** FR
- **Zgodny z Mac:** Tak
- **Ochrona przed przeciążeniem:** Tak
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85078000
- **Ostrzeżenia:** Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania., Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody., Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem prądem.

Specyfikacja:

Cechy:

- **Moc rzeczywista:** 500 W
- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 284 V
- **Tryby alarmu dźwiękowego:** Wymiana baterii
- **Topologia UPS:** Czuwanie (Offline)
- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 0,8 kVA
- **Częstotliwość wejściowa:** 50/60 Hz
- **Awaryjne wyłączenie zasilania:** Nie
- **Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia:** Tak
- **Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne):** 220 V
- **Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne):** 240 V
- **Słyszalny alarm:** Tak
- **Funkcje ochrony przed przepięciami:** Sieć, Telefon, Faks, Modem
- **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 161 V

Konstrukcja:

- **Bezpieczeństwo:** IEC 62040-1, IEC 60950-1, IEC 62040-2, CB Report, CE mark, IEC 61643-1
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Układ:** Tower
- **Pojemność stelaża:** 2U
- **Diody LED:** Wymiana baterii

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 235 mm
- **Wysokość produktu:** 263 mm
- **Szerokość produktu:** 81 mm
- **Waga produktu:** 4,1 kg

Porty i interfejsy:

- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Typy wyjść AC:** Typu E
- **Wtyczka:** C14 panel
- **Porty modemu rj-11:** 1
- **Ilość gniazd sieciowych:** 4 x gniazdo sieciowe

Bateria:

- **Akumulatory wymieniane podczas pracy:** Nie
- **Rodzaj baterii:** Ołowiowa (VRLA)
- **Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia:** 11 min
- **Zimny start:** Tak
- **Automatyczny test baterii:** Tak

Pozostałe funkcje:

- **Wartość nominalna napięcia wyjściowego:** 220-240 V
- **Wartość nominalna napięcia wejściowego:** 230 V
- **Typ połączenia wchodzącego:** FR
- **Zgodny z Mac:** Tak
- **Ochrona przed przeciążeniem:** Tak

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85078000

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania., Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody., Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem prądem.

