

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/zasilacz-ups-eaton-elipse-pro-elp850fr-twr-850va-p-214789.html>

## Zasilacz UPS EATON Elipse Pro ELP850FR (TWR; 850VA)

Cena	<b>1 010,26 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>ZASEATUPS0116</b>
Kod producenta	<b>ELP850FR</b>
Kod EAN	<b>743172437402</b>
PKWiU	<b>27.90.41.0</b>

### Opis produktu

- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 285 V
- **Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia:** Tak
- **Topologia UPS:** Technologia line-interactive
- **Częstotliwość wejściowa:** 50/60 Hz
- **Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne):** 220 V
- **Awaryjne wyłączenie zasilania:** Tak
- **Frekwencja wyjściowa:** 50 Hz
- **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 150 V
- **Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne):** 240 V
- **Moc rzeczywista:** 510 W
- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 0,85 kVA
- **Funkcje ochrony przed przepięciami:** Faks, Modem, Telefon, Sieć
- **Układ:** Tower
- **Diody LED:** Tak
- **Typ wyświetlacza:** LCD
- **Bezpieczeństwo:** IEC/EN 62040-1, IEC/EN 62040 -2, CB, CE
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Pojemność stelaża:** 2U
- **Wysokość produktu:** 260 mm
- **Głębokość produktu:** 285 mm
- **Waga produktu:** 7,3 kg
- **Szerokość produktu:** 82 mm
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Porty modemu rj-11:** 1
- **Typy wyjść AC:** Typu E
- **Wtyczka:** C14 panel
- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Ilość gniazd sieciowych:** 4 x gniazdo sieciowe
- **Rodzaj baterii:** Ołowiowa (VRLA)
- **Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia:** 9 min
- **Akumulatory wymieniane podczas pracy:** Nie
- **Zimny start:** Tak
- **Automatyczny test baterii:** Tak
- **Wartość nominalna napięcia wejściowego:** 230 V
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85078000
- **Ostrzeżenia:** Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem prądem., Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania., Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody.

### Specyfikacja:

---

## Cechy:

- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 285 V
- **Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia:** Tak
- **Topologia UPS:** Technologia line-interactive
- **Częstotliwość wejściowa:** 50/60 Hz
- **Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne):** 220 V
- **Awaryjne wyłączenie zasilania:** Tak
- **Frekwencja wyjściowa:** 50 Hz
- **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 150 V
- **Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne):** 240 V
- **Moc rzeczywista:** 510 W
- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 0,85 kVA
- **Funkcje ochrony przed przepięciami:** Faks, Modem, Telefon, Sieć

## Konstrukcja:

- **Układ:** Tower
- **Diody LED:** Tak
- **Typ wyświetlacza:** LCD
- **Bezpieczeństwo:** IEC/EN 62040-1, IEC/EN 62040 -2, CB, CE
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Pojemność stelaża:** 2U

## Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 260 mm
- **Głębokość produktu:** 285 mm
- **Waga produktu:** 7,3 kg
- **Szerokość produktu:** 82 mm

## Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Porty modemu rj-11:** 1
- **Typy wyjść AC:** Typu E
- **Wtyczka:** C14 panel
- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Ilość gniazd sieciowych:** 4 x gniazdo sieciowe

## Bateria:

- **Rodzaj baterii:** Ołowiowa (VRLA)
- **Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia:** 9 min
- **Akumulatory wymieniane podczas pracy:** Nie
- **Zimny start:** Tak
- **Automatyczny test baterii:** Tak

## Pozostałe funkcje:

- **Wartość nominalna napięcia wejściowego:** 230 V

## Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85078000

## Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem prądem., Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania., Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody.