

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/zasilacz-ups-eaton-elp1200fr-rack-1200va-p-214790.html>

## Zasilacz UPS EATON ELP1200FR (Rack; 1200VA)

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena             | <b>1 272,99 zł</b>   |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>      |
| Numer katalogowy | <b>ZASEATUPS0118</b> |
| Kod producenta   | <b>ELP1200FR</b>     |
| Kod EAN          | <b>743172437716</b>  |
| PKWiU            | <b>27.90.41.0</b>    |

### Opis produktu

- **Częstotliwość wejściowa:** 50/60 Hz
- **Moc rzeczywista:** 750 W
- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 285 V
- **Awaryjne wyłączenie zasilania:** Tak
- **Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne):** 240 V
- **Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne):** 220 V
- **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 150 V
- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 1,2 kVA
- **Frekwencja wyjściowa:** 50 Hz
- **Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia:** Tak
- **Topologia UPS:** Technologia line-interactive
- **Funkcje ochrony przed przepięciami:** Sieć, Faks, Modem, Telefon
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Pojemność stelaża:** 2U
- **Bezpieczeństwo:** IEC/EN 62040-1, IEC/EN 62040 -2, CB, CE
- **Typ wyświetlacza:** LCD
- **Układ:** Tower
- **Diody LED:** Tak
- **Wysokość produktu:** 275 mm
- **Waga produktu:** 9,9 kg
- **Głębokość produktu:** 390 mm
- **Szerokość produktu:** 82 mm
- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Porty modemu rj-11:** 1
- **Wtyczka:** C14 panel
- **Typy wyjść AC:** Typu E
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Ilość gniazd sieciowych:** 8 x gniazdo sieciowe
- **Rodzaj baterii:** Ołowiowa (VRLA)
- **Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia:** 9 min
- **Akumulatory wymieniane podczas pracy:** Nie
- **Zimny start:** Tak
- **Automatyczny test baterii:** Tak
- **Wartość nominalna napięcia wejściowego:** 230 V
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85078000
- **Ostrzeżenia:** Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania., Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody., Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem prądem.

### Specyfikacja:

---

#### Cechy:

- **Częstotliwość wejściowa:** 50/60 Hz
- **Moc rzeczywista:** 750 W
- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 285 V
- **Awaryjne wyłączenie zasilania:** Tak
- **Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne):** 240 V
- **Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne):** 220 V
- **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 150 V
- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 1,2 kVA
- **Frekwencja wyjściowa:** 50 Hz
- **Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia:** Tak
- **Topologia UPS:** Technologia line-interactive
- **Funkcje ochrony przed przepięciami:** Sieć, Faks, Modem, Telefon

#### Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Pojemność stelaża:** 2U
- **Bezpieczeństwo:** IEC/EN 62040-1, IEC/EN 62040 -2, CB, CE
- **Typ wyświetlacza:** LCD
- **Układ:** Tower
- **Diody LED:** Tak

#### Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 275 mm
- **Waga produktu:** 9,9 kg
- **Głębokość produktu:** 390 mm
- **Szerokość produktu:** 82 mm

#### Porty i interfejsy:

- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Porty modemu RJ-11:** 1
- **Wtyczka:** C14 panel
- **Typy wyjść AC:** Typu E
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Ilość gniazd sieciowych:** 8 x gniazdo sieciowe

#### Bateria:

- **Rodzaj baterii:** Ołowiowa (VRLA)
- **Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia:** 9 min
- **Akumulatory wymieniane podczas pracy:** Nie
- **Zimny start:** Tak
- **Automatyczny test baterii:** Tak

#### Pozostałe funkcje:

- **Wartość nominalna napięcia wejściowego:** 230 V

#### Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85078000

#### Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania., Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody., Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem prądem.