

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/zasilacz-ups-ever-easyline-1200va-t-easyto-001k20-00-p-214647.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Zasilacz UPS EVER EASYLINE (1200VA) (T/EASYTO-001K20/00)

Cena	721,40 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	ZASEVEUPS0146
Kod producenta	T/EASYTO-001K20/00
Kod EAN	5907683603588
PKWiU	27.90.41.0

Opis produktu

- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 1,2 kVA
- **Moc rzeczywista:** 600 W
- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 280 V
- **Przebieg falowy:** Sinus
- **Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne):** 230 V
- **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 170 V
- **Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne):** 230 V
- **Funkcje ochrony zasilania:** Krótkie spięcie, Przeładowanie
- **Liczba faz wejściowych:** 1
- **Topologia UPS:** Technologia line-interactive
- **Automatyczna regulacja napięcia (AVR):** Tak
- **Częstotliwość wejściowa:** 50 Hz
- **Liczba faz wyjściowych:** 1
- **Układ:** Tower
- **Typ wyświetlacza:** LCD
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Wysokość produktu:** 195 mm
- **Głębokość produktu:** 365 mm
- **Waga produktu:** 8,9 kg
- **Szerokość opakowania:** 230 mm
- **Wysokość opakowania:** 300 mm
- **Szerokość produktu:** 139 mm
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Ilość gniazd sieciowych:** 4 x gniazdo sieciowe
- **Port USB:** Tak
- **Pojemność baterii:** 7 Ah
- **Liczba obsługiwanych baterii:** 2
- **Napięcie baterii:** 12 V
- **Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia:** 11 min
- **Rodzaj baterii:** Ołowiowa (VRLA)
- **Ostrzeżenia:** Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody., Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania., Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem prądem.

Specyfikacja:

Cechy:

- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 1,2 kVA

-
- **Moc rzeczywista:** 600 W
 - **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 280 V
 - **Przebieg falowy:** Sinus
 - **Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne):** 230 V
 - **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 170 V
 - **Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne):** 230 V
 - **Funkcje ochrony zasilania:** Krótkie spięcie, Przeładowanie
 - **Liczba faz wejściowych:** 1
 - **Topologia UPS:** Technologia line-interactive
 - **Automatyczna regulacja napięcia (AVR):** Tak
 - **Częstotliwość wejściowa:** 50 Hz
 - **Liczba faz wyjściowych:** 1

Konstrukcja:

- **Układ:** Tower
- **Typ wyświetlacza:** LCD
- **Kolor produktu:** Czarny

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 195 mm
- **Głębokość produktu:** 365 mm
- **Waga produktu:** 8,9 kg
- **Szerokość opakowania:** 230 mm
- **Wysokość opakowania:** 300 mm
- **Szerokość produktu:** 139 mm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Ilość gniazd sieciowych:** 4 x gniazdo sieciowe
- **Port USB:** Tak

Bateria:

- **Pojemność baterii:** 7 Ah
- **Liczba obsługiwanych baterii:** 2
- **Napięcie baterii:** 12 V
- **Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia:** 11 min
- **Rodzaj baterii:** Ołowiowa (VRLA)

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody., Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania., Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem prądem.