

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/zasilacz-ups-ever-easyline-650avr-usb-t-easyto-000k65-00-p-214435.html>



Zasilacz UPS EVER EASYLINE 650AVR USB (T/EASYTO-000K65/00)

Cena	361,01 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Numer katalogowy	ZASEVEUPS0141
Kod producenta	T/EASYTO-000K65/00
Kod EAN	5907683603564
PKWiU	27.90.41.0

Opis produktu

- **Funkcje ochrony zasilania:** Przeładowanie, Krótkie spięcie
- **Przebieg falowy:** Sinus
- **Częstotliwość wejściowa:** 50 Hz
- **Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne):** 230 V
- **Frekwencja wyjściowa:** 50 Hz
- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 280 V
- **Moc rzeczywista:** 360 W
- **Topologia UPS:** Technologia line-interactive
- **Liczba faz wejściowych:** 1
- **Auto-restart:** Tak
- **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 170 V
- **Automatyczna regulacja napięcia (AVR):** Tak
- **Liczba faz wyjściowych:** 1
- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 0,65 kVA
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Typ wyświetlacza:** LCD
- **Układ:** Tower
- **Stopień ochrony IP:** IP20
- **Waga produktu:** 4,4 kg
- **Szerokość produktu:** 100 mm
- **Wysokość produktu:** 143 mm
- **Szerokość opakowania:** 140 mm
- **Wysokość opakowania:** 230 mm
- **Głębokość produktu:** 290 mm
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 90%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** 0 - 40 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Typ portu USB:** USB Typu B
- **Port USB:** Tak
- **Napięcie baterii:** 12 V
- **Liczba obsługiwanych baterii:** 1
- **Rodzaj baterii:** Ołowiowa (VRLA)
- **Zimny start:** Tak
- **Pojemność baterii:** 7 Ah
- **Ostrzeżenia:** Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania., Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody., Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem prądem.

Specyfikacja:

Cechy:

- **Funkcje ochrony zasilania:** Przeładowanie, Krótkie spięcie
- **Przebieg falowy:** Sinus
- **Częstotliwość wejściowa:** 50 Hz
- **Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne):** 230 V
- **Frekwencja wyjściowa:** 50 Hz
- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 280 V
- **Moc rzeczywista:** 360 W
- **Topologia UPS:** Technologia line-interactive
- **Liczba faz wejściowych:** 1
- **Auto-restart:** Tak
- **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 170 V
- **Automatyczna regulacja napięcia (AVR):** Tak
- **Liczba faz wyjściowych:** 1
- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 0,65 kVA

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Typ wyświetlacza:** LCD
- **Układ:** Tower
- **Stopień ochrony IP:** IP20

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 4,4 kg
- **Szerokość produktu:** 100 mm
- **Wysokość produktu:** 143 mm
- **Szerokość opakowania:** 140 mm
- **Wysokość opakowania:** 230 mm
- **Głębokość produktu:** 290 mm

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 90%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** 0 - 40 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C

Porty i interfejsy:

- **Typ portu USB:** USB Typu B
- **Port USB:** Tak

Bateria:

- **Napięcie baterii:** 12 V
- **Liczba obsługiwanych baterii:** 1
- **Rodzaj baterii:** Ołowiowa (VRLA)
- **Zimny start:** Tak
- **Pojemność baterii:** 7 Ah

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania., Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody., Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem prądem.