

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/zasilacz-ups-ever-easyline-850avr-usb-850va-t-easyto-000k85-00-p-214440.html>



Zasilacz UPS EVER EASYLINE 850AVR USB (850VA) (T/EASYTO-000K85/00)

Cena	406,21 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	ZASEVEUPS0142
Kod producenta	T/EASYTO-000K85/00
Kod EAN	5907683603571
PKWiU	27.90.41.0

Opis produktu

- **Funkcje ochrony zasilania:** Krótkie spięcie, Przeładowanie
- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 280 V
- **Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne):** 230 V
- **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 170 V
- **Przebieg falowy:** Sinus
- **Częstotliwość wejściowa:** 50 Hz
- **Liczba faz wyjściowych:** 1
- **Frekwencja wyjściowa:** 50 Hz
- **Topologia UPS:** Technologia line-interactive
- **Moc rzeczywista:** 480 W
- **Liczba faz wejściowych:** 1
- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 0,85 kVA
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Układ:** Tower
- **Typ wyświetlacza:** LCD
- **Stopień ochrony IP:** IP20
- **Waga produktu:** 5,2 kg
- **Szerokość produktu:** 100 mm
- **Głębokość produktu:** 290 mm
- **Wysokość produktu:** 143 mm
- **Wysokość opakowania:** 230 mm
- **Szerokość opakowania:** 140 mm
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 90%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** 0 - 40 °C
- **Ilość gniazd sieciowych:** 2 x gniazdo sieciowe
- **Napięcie baterii:** 12 V
- **Pojemność baterii:** 9 Ah
- **Rodzaj baterii:** Ołowiowa (VRLA)
- **Liczba obsługiwanych baterii:** 1
- **Zimny start:** Tak
- **Ostrzeżenia:** Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem prądem., Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody., Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania.

Specyfikacja:

Cechy:

- **Funkcje ochrony zasilania:** Krótkie spięcie, Przeładowanie

-
- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 280 V
 - **Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne):** 230 V
 - **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 170 V
 - **Przebieg falowy:** Sinus
 - **Częstotliwość wejściowa:** 50 Hz
 - **Liczba faz wyjściowych:** 1
 - **Frekwencja wyjściowa:** 50 Hz
 - **Topologia UPS:** Technologia line-interactive
 - **Moc rzeczywista:** 480 W
 - **Liczba faz wejściowych:** 1
 - **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 0,85 kVA

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Układ:** Tower
- **Typ wyświetlacza:** LCD
- **Stopień ochrony IP:** IP20

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 5,2 kg
- **Szerokość produktu:** 100 mm
- **Głębokość produktu:** 290 mm
- **Wysokość produktu:** 143 mm
- **Wysokość opakowania:** 230 mm
- **Szerokość opakowania:** 140 mm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 90%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** 0 - 40 °C

Porty i interfejsy:

- **Ilość gniazd sieciowych:** 2 x gniazdo sieciowe

Bateria:

- **Napięcie baterii:** 12 V
- **Pojemność baterii:** 9 Ah
- **Rodzaj baterii:** Ołowiowa (VRLA)
- **Liczba obsługiwanych baterii:** 1
- **Zimny start:** Tak

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem prądem., Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody., Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania.