

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/zasilacz-ups-ever-netline-rt-3000-p-214685.html>



Zasilacz UPS EVER NETLINE RT 3000

Cena	3 867,74 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	ZSIEVEUPS0113
Kod producenta	T/NETLRT-003K00/00
Kod EAN	5907683608354
PKWiU	27.90.41.0

Opis produktu

- **Automatyczna regulacja napięcia (AVR):** Tak
- **Topologia UPS:** Technologia line-interactive
- **Przebieg falowy:** Sinus
- **Liczba faz wejściowych:** 1
- **Częstotliwość wejściowa:** 50 / 60 Hz
- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 3 kVA
- **Moc rzeczywista:** 2700 W
- **Liczba faz wyjściowych:** 1
- **Rodzaj chłodzenia:** Wymuszony przepływ powietrza
- **Układ:** Rackmount/Tower
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Typ wyświetlacza:** LCD
- **Waga produktu:** 31 kg
- **Wysokość produktu:** 86 mm
- **Głębokość produktu:** 608 mm
- **Szerokość produktu:** 438 mm
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Ilość portów USB:** 1
- **Wtyczka:** C20 panel
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Typy wyjść AC:** C13 panel
- **Ilość gniazd sieciowych:** 8 x gniazdo sieciowe
- **Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia:** 9 min
- **Napięcie baterii:** 12 V
- **Liczba obsługiwanych baterii:** 10
- **Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu:** 4 min
- **Czas ładowania:** 7 h
- **Pojemność baterii:** 9 Ah
- **Ostrzeżenia:** Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody., Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem prądem., Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania.

Specyfikacja:

Cechy:

- **Automatyczna regulacja napięcia (AVR):** Tak
- **Topologia UPS:** Technologia line-interactive
- **Przebieg falowy:** Sinus
- **Liczba faz wejściowych:** 1
- **Częstotliwość wejściowa:** 50 / 60 Hz
- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 3 kVA
- **Moc rzeczywista:** 2700 W

-
- **Liczba faz wyjściowych:** 1

Konstrukcja:

- **Rodzaj chłodzenia:** Wymuszony przepływ powietrza
- **Układ:** Rackmount/Tower
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Typ wyświetlacza:** LCD

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 31 kg
- **Wysokość produktu:** 86 mm
- **Głębokość produktu:** 608 mm
- **Szerokość produktu:** 438 mm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów USB:** 1
- **Wtyczka:** C20 panel
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Typy wyjść AC:** C13 panel
- **Ilość gniazd sieciowych:** 8 x gniazdo sieciowe

Bateria:

- **Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia:** 9 min
- **Napięcie baterii:** 12 V
- **Liczba obsługiwanych baterii:** 10
- **Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu:** 4 min
- **Czas ładowania:** 7 h
- **Pojemność baterii:** 9 Ah

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody., Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem prądem., Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania.