

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/zasilacz-ups-ever-sinline-1600-usb-hid-w-sl00to-001k60-07-p-214769.html>



Zasilacz UPS EVER SINLINE 1600 USB HID (W/SL00TO-001K60/07)

Cena	1 762,59 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	ZSIEVEUPS0067
Kod producenta	W/SL00TO-001K60/07
Kod EAN	5907683606534
PKWiU	27.90.41.0

Opis produktu

- **Przebieg falowy:** Sinus
- **Funkcje ochrony zasilania:** Krótkie spięcie
- **Czas ładowania:** 5 h
- **Automatyczna regulacja napięcia (AVR):** Tak
- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 280 V
- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 1600 VA
- **Liczba faz wejściowych:** 1
- **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 145 V
- **Częstotliwość wejściowa:** 50 Hz
- **Topologia UPS:** Technologia line-interactive
- **Liczba faz wyjściowych:** 1
- **Czas zabiegu:** 3 ms
- **Moc rzeczywista:** 1040 W
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Układ:** Tower
- **Wysokość produktu:** 190 mm
- **Szerokość produktu:** 165 mm
- **Waga produktu:** 17 kg
- **Głębokość produktu:** 480 mm
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Szerokość opakowania:** 250 mm
- **Wysokość opakowania:** 270 mm
- **Port USB:** Tak
- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Ilość gniazd sieciowych:** 4 x gniazdo sieciowe
- **Zimny start:** Tak
- **Pojemność baterii:** 5 Ah
- **Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia:** 8 min
- **Rodzaj baterii:** Ołowiowa (VRLA)
- **Napięcie baterii:** 12 V
- **Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu:** 3 min
- **Ostrzeżenia:** Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody., Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania., Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem prądem.

Specyfikacja:

Cechy:

- **Przebieg falowy:** Sinus
- **Funkcje ochrony zasilania:** Krótkie spięcie

-
- **Czas ładowania:** 5 h
 - **Automatyczna regulacja napięcia (AVR):** Tak
 - **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 280 V
 - **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 1600 VA
 - **Liczba faz wejściowych:** 1
 - **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 145 V
 - **Częstotliwość wejściowa:** 50 Hz
 - **Topologia UPS:** Technologia line-interactive
 - **Liczba faz wyjściowych:** 1
 - **Czas zabiegu:** 3 ms
 - **Moc rzeczywista:** 1040 W

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Układ:** Tower

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 190 mm
- **Szerokość produktu:** 165 mm
- **Waga produktu:** 17 kg
- **Głębokość produktu:** 480 mm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C

Dane opakowania:

- **Szerokość opakowania:** 250 mm
- **Wysokość opakowania:** 270 mm

Porty i interfejsy:

- **Port USB:** Tak
- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Ilość gniazd sieciowych:** 4 x gniazdo sieciowe

Bateria:

- **Zimny start:** Tak
- **Pojemność baterii:** 5 Ah
- **Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia:** 8 min
- **Rodzaj baterii:** Ołowiowa (VRLA)
- **Napięcie baterii:** 12 V
- **Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu:** 3 min

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody., Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania., Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem prądem.