

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/zasilacz-ups-ever-sinline-3000-usb-hid-19-3u-rack-3000va-w-sl00rm-003k00-07-p-214839.html>



Zasilacz UPS EVER SINLINE 3000 USB HID 19" 3U (Rack; 3000VA) (W/SL00RM-003K00/07)

Cena	2 782,88 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	ZSIEVEUPS0078
Kod producenta	W/SL00RM-003K00/07
Kod EAN	5907683606510
PKWiU	27.90.41.0

Opis produktu

- **Funkcje ochrony zasilania:** Przeładowanie, Krótkie spięcie
- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 3 kVA
- **Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia:** Tak
- **Topologia UPS:** Technologia line-interactive
- **Liczba faz wejściowych:** 1
- **Moc rzeczywista:** 1950 W
- **Liczba faz wyjściowych:** 1
- **Częstotliwość wejściowa:** 50 Hz
- **Automatyczna regulacja napięcia (AVR):** Tak
- **Filtr EMI/RFI:** Tak
- **Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne):** 264 V
- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 264 V
- **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 160 V
- **Frekwencja wyjściowa:** 50 Hz
- **Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne):** 194 V
- **Przebieg falowy:** Sinus
- **Pojemność stelaża:** 3U
- **Układ:** Rack
- **Stopień ochrony IP:** IP20
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Wysokość produktu:** 132 mm
- **Szerokość opakowania:** 530 mm
- **Szerokość produktu:** 483 mm
- **Waga produktu:** 31 kg
- **Wysokość opakowania:** 210 mm
- **Głębokość produktu:** 400 mm
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 80%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 20 - 95%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** 0 - 40 °C
- **Ilość gniazd sieciowych:** 6 x gniazdo sieciowe
- **Port USB:** Tak
- **Typy wyjść AC:** C13 panel, IEC 320
- **Zimny start:** Tak
- **Pojemność baterii:** 7 Ah
- **Napięcie baterii:** 12 V
- **Rodzaj baterii:** Ołowiowa (VRLA)
- **Ostrzeżenia:** Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody., Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić

porażeniem prądem., Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania.

Specyfikacja:

Cechy:

- **Funkcje ochrony zasilania:** Przeładowanie, Krótkie spięcie
- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 3 kVA
- **Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia:** Tak
- **Topologia UPS:** Technologia line-interactive
- **Liczba faz wejściowych:** 1
- **Moc rzeczywista:** 1950 W
- **Liczba faz wyjściowych:** 1
- **Częstotliwość wejściowa:** 50 Hz
- **Automatyczna regulacja napięcia (AVR):** Tak
- **Filtr EMI/RFI:** Tak
- **Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne):** 264 V
- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 264 V
- **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 160 V
- **Frekwencja wyjściowa:** 50 Hz
- **Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne):** 194 V
- **Przebieg falowy:** Sinus

Konstrukcja:

- **Pojemność stelaża:** 3U
- **Układ:** Rack
- **Stopień ochrony IP:** IP20
- **Kolor produktu:** Czarny

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 132 mm
- **Szerokość opakowania:** 530 mm
- **Szerokość produktu:** 483 mm
- **Waga produktu:** 31 kg
- **Wysokość opakowania:** 210 mm
- **Głębokość produktu:** 400 mm

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 80%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 20 - 95%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** 0 - 40 °C

Porty i interfejsy:

- **Ilość gniazd sieciowych:** 6 x gniazdo sieciowe
- **Port USB:** Tak
- **Typy wyjść AC:** C13 panel, IEC 320

Bateria:

- **Zimny start:** Tak
- **Pojemność baterii:** 7 Ah
- **Napięcie baterii:** 12 V
- **Rodzaj baterii:** Ołowiowa (VRLA)

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody., Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem prądem., Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania.