

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/zasilacz-ups-power-walker-vfi-1000-crm-lcd-1000va-p-214750.html>

Zasilacz UPS POWER WALKER VFI 1000 CRM LCD (1000VA)



Cena	1 444,92 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	ZASPWAUPS0055
Kod producenta	VFI 1000 CRM LCD
Kod EAN	4260074977172
PKWiU	27.90.41.0

Opis produktu

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85078000
- **Przebieg falowy:** Sinus
- **Moc rzeczywista:** 800 W
- **Liczba faz wejściowych:** 1
- **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 110 V
- **Regulacja częstotliwości wyjściowej:** 47 / 53 Hz
- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 300 V
- **Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne):** 220 V
- **Regulacja napięcia wyjściowego:** 1%
- **Topologia UPS:** Podwójnej konwersji (online)
- **Współczynnik mocy wejściowej:** 0,99
- **Częstotliwość wejściowa:** 40/70 Hz
- **Słyszalny alarm:** Tak
- **Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne):** 240 V
- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 1 kVA
- **Wydajność:** 88%
- **Poziom hałasu:** 50 dB
- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Typ wyświetlacza:** LCD
- **Układ:** Rackmount/Tower
- **Głębokość produktu:** 310 mm
- **Waga produktu:** 13 kg
- **Wysokość produktu:** 88 mm
- **Szerokość produktu:** 438 mm
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 90%
- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Port RS-232:** 1
- **Ilość gniazd sieciowych:** 3 x gniazdo sieciowe
- **Liczba obsługiwanych baterii:** 2
- **Czas ładowania:** 4 h
- **Napięcie baterii:** 12 V
- **Pojemność baterii:** 9 Ah
- **Ostrzeżenia:** Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody., Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem prądem., Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania.

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

-
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85078000

Cechy:

- **Przebieg falowy:** Sinus
- **Moc rzeczywista:** 800 W
- **Liczba faz wejściowych:** 1
- **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 110 V
- **Regulacja częstotliwości wyjściowej:** 47 / 53 Hz
- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 300 V
- **Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne):** 220 V
- **Regulacja napięcia wyjściowego:** 1%
- **Topologia UPS:** Podwójnej konwersji (online)
- **Współczynnik mocy wejściowej:** 0,99
- **Częstotliwość wejściowa:** 40/70 Hz
- **Słyszalny alarm:** Tak
- **Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne):** 240 V
- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 1 kVA
- **Wydażność:** 88%
- **Poziom hałasu:** 50 dB

Konstrukcja:

- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Typ wyświetlacza:** LCD
- **Układ:** Rackmount/Tower

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 310 mm
- **Waga produktu:** 13 kg
- **Wysokość produktu:** 88 mm
- **Szerokość produktu:** 438 mm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 90%

Porty i interfejsy:

- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Port RS-232:** 1
- **Ilość gniazd sieciowych:** 3 x gniazdo sieciowe

Bateria:

- **Liczba obsługiwanych baterii:** 2
- **Czas ładowania:** 4 h
- **Napięcie baterii:** 12 V
- **Pojemność baterii:** 9 Ah

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody., Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem prądem., Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania.