

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/zasilacz-ups-power-walker-vfi-1000-tgs-twr-1000va-p-214590.html>



Zasilacz UPS POWER WALKER VFI 1000 TGS (TWR; 1000VA)

Cena	949,40 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRFOLP
Kod producenta	VFI 1000 TGS
Kod EAN	4260074978339
PKWiU	27.90.41.0

Opis produktu

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85078000
- **Częstotliwość wejściowa:** 45/66 Hz
- **Poziom hałasu:** 45 dB
- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 1 kVA
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 4 ms
- **Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne):** 240 V
- **Awaryjne wyłączenie zasilania:** Tak
- **Moc rzeczywista:** 900 W
- **Topologia UPS:** Podwójnej konwersji (online)
- **Wydażność:** 89%
- **Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne):** 220 V
- **Regulacja napięcia wyjściowego:** -2 - 2%
- **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 80 V
- **Współczynnik mocy wejściowej:** 0,99
- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 300 V
- **Regulacja częstotliwości wyjściowej:** -0.05 - 0.05 Hz
- **Współczynnik szczytu:** 3:1
- **Współczynnik mocy wyjściowej:** 0,9
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Układ:** Mini Tower
- **Typ wyświetlacza:** LCD
- **Szerokość produktu:** 102 mm
- **Szerokość opakowania:** 194 mm
- **Wysokość opakowania:** 330 mm
- **Wysokość produktu:** 229 mm
- **Waga produktu:** 3,8 kg
- **Głębokość produktu:** 346 mm
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Przewody:** Kabel mocy wejściowy, Kabel USB
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Płyta ze sterownikami:** Tak
- **Dołączony akumulator:** Nie
- **Ilość gniazd sieciowych:** 3 x gniazdo sieciowe
- **Port RS-232:** 1
- **Złącze Emergency Power Off (EPO):** Tak
- **Wtyczka:** C14 panel
- **Typy wyjść AC:** C13 panel
- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Napięcie baterii:** 12 V
- **Prąd ładowania:** 6 A

-
- **Dołączony akumulator:** Nie

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85078000

Cechy:

- **Częstotliwość wejściowa:** 45/66 Hz
- **Poziom hałasu:** 45 dB
- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 1 kVA
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 4 ms
- **Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne):** 240 V
- **Awaryjne wyłączenie zasilania:** Tak
- **Moc rzeczywista:** 900 W
- **Topologia UPS:** Podwójnej konwersji (online)
- **Wydażność:** 89%
- **Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne):** 220 V
- **Regulacja napięcia wyjściowego:** -2 - 2%
- **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 80 V
- **Współczynnik mocy wejściowej:** 0,99
- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 300 V
- **Regulacja częstotliwości wyjściowej:** -0.05 - 0.05 Hz
- **Współczynnik szczytu:** 3:1
- **Współczynnik mocy wyjściowej:** 0,9

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Układ:** Mini Tower
- **Typ wyświetlacza:** LCD

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 102 mm
- **Szerokość opakowania:** 194 mm
- **Wysokość opakowania:** 330 mm
- **Wysokość produktu:** 229 mm
- **Waga produktu:** 3,8 kg
- **Głębokość produktu:** 346 mm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%

Dane opakowania:

- **Przewody:** Kabel mocy wejściowy, Kabel USB
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Płyta ze sterownikami:** Tak
- **Dołączony akumulator:** Nie

Porty i interfejsy:

- **Ilość gniazd sieciowych:** 3 x gniazdo sieciowe
- **Port RS-232:** 1
- **Złącze Emergency Power Off (EPO):** Tak
- **Wtyczka:** C14 panel
- **Typy wyjść AC:** C13 panel
- **Liczba portów USB 2.0:** 1

Bateria:

- **Napięcie baterii:** 12 V

-
- **Prąd ładowania:** 6 A
 - **Dołączony akumulator:** Nie