

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/zasilacz-ups-power-walker-vfi-2000-tgb-twr-2000va-p-214730.html>



Zasilacz UPS POWER WALKER VFI 2000 TGB (TWR; 2000VA)

Cena	1 874,31 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	ZSIPWAUPS0068
Kod producenta	VFI 2000 TGB
Kod EAN	4260074979763
PKWiU	27.90.41.0

Opis produktu

- **Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne):** 240 V
- **Przebieg falowy:** Sinus
- **Topologia UPS:** Podwójnej konwersji (online)
- **Współczynnik szczytu:** 3:1
- **Współczynnik mocy:** 0,9
- **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 176 V
- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 300 V
- **Moc rzeczywista:** 1800 W
- **Awaryjne wyłączenie zasilania:** Tak
- **Poziom THD prądu wejściowego:** 5%
- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 2 kVA
- **Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne):** 220 V
- **Częstotliwość wejściowa:** 40 - 70 Hz
- **Poziom THD prądu wyjściowego:** 2%
- **Poziom hałasu:** 50 dB
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Waga produktu:** 17,2 kg
- **Szerokość produktu:** 190 mm
- **Głębokość produktu:** 399 mm
- **Wysokość produktu:** 328 mm
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Przewody:** Kabel mocy wejściowy, Kabel USB
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Wysokość opakowania:** 464 mm
- **Szerokość opakowania:** 324 mm
- **Port USB:** Tak
- **Wtyczka:** C14 panel
- **Typy wyjść AC:** C13 panel
- **Ilość gniazd sieciowych:** 4 x gniazdo sieciowe
- **Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu:** 3,8 min
- **Pojemność baterii:** 9 Ah
- **Liczba obsługiwanych baterii:** 4
- **Czas ładowania:** 4 h
- **Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia:** 11 min
- **Napięcie baterii:** 12 V
- **Ostrzeżenia:** Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania., Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem prądem., Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody.

Specyfikacja:

Cechy:

- **Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne):** 240 V
- **Przebieg falowy:** Sinus
- **Topologia UPS:** Podwójnej konwersji (online)
- **Współczynnik szczytu:** 3:1
- **Współczynnik mocy:** 0,9
- **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 176 V
- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 300 V
- **Moc rzeczywista:** 1800 W
- **Awaryjne wyłączenie zasilania:** Tak
- **Poziom THD prądu wejściowego:** 5%
- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 2 kVA
- **Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne):** 220 V
- **Częstotliwość wejściowa:** 40 - 70 Hz
- **Poziom THD prądu wyjściowego:** 2%
- **Poziom hałasu:** 50 dB

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 17,2 kg
- **Szerokość produktu:** 190 mm
- **Głębokość produktu:** 399 mm
- **Wysokość produktu:** 328 mm

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C

Dane opakowania:

- **Przewody:** Kabel mocy wejściowy, Kabel USB
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Wysokość opakowania:** 464 mm
- **Szerokość opakowania:** 324 mm

Porty i interfejsy:

- **Port USB:** Tak
- **Wtyczka:** C14 panel
- **Typy wyjść AC:** C13 panel
- **Ilość gniazd sieciowych:** 4 x gniazdo sieciowe

Bateria:

- **Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu:** 3,8 min
- **Pojemność baterii:** 9 Ah
- **Liczba obsługiwanych baterii:** 4
- **Czas ładowania:** 4 h
- **Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia:** 11 min
- **Napięcie baterii:** 12 V

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania., Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem prądem., Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody.