

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/zasilacz-ups-power-walker-vfi-2000-tgs-twr-2000va-brak-aku-p-214749.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Zasilacz UPS POWER WALKER VFI 2000 TGS (TWR; 2000VA) (BRAK AKU.)

Cena	1 325,09 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRFOR6
Kod producenta	VFI 2000 TGS
Kod EAN	4260074978346
PKWiU	27.90.41.0

Opis produktu

- **Poziom THD prądu wejściowego:** 5%
- **Współczynnik mocy wyjściowej:** 0,9
- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 2 kVA
- **Moc rzeczywista:** 1800 W
- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 300 V
- **Regulacja napięcia wyjściowego:** -2 - 2%
- **Topologia UPS:** Podwójnej konwersji (online)
- **Awaryjne wyłączenie zasilania:** Tak
- **Regulacja częstotliwości wyjściowej:** -0.05 - 0.05 Hz
- **Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne):** 220 V
- **Częstotliwość wejściowa:** 40/70 Hz
- **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 176 V
- **Poziom hałasu:** 50 dB
- **Współczynnik szczytu:** 3:1
- **Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne):** 240 V
- **Wydajność:** 90%
- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Układ:** Tower
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Typ wyświetlacza:** LCD
- **Wysokość produktu:** 328 mm
- **Głębokość produktu:** 390 mm
- **Waga produktu:** 6 kg
- **Szerokość produktu:** 102 mm
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Wysokość opakowania:** 456 mm
- **Szerokość opakowania:** 194 mm
- **Płyta ze sterownikami:** Tak
- **Przewody:** Kabel mocy wejściowy, Kabel USB
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Wtyczka:** C20 panel
- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Złącze Emergency Power Off (EPO):** Tak
- **Ilość gniazd sieciowych:** 6 x gniazdo sieciowe
- **Typy wyjść AC:** C13 panel
- **Szeregowe porty komunikacyjne:** 1
- **Napięcie baterii:** 12 V
- **Prąd ładowania:** 6 A
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85078000
- **Ostrzeżenia:** Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania., Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody., Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem

prądem.

Specyfikacja:

Cechy:

- **Poziom THD prądu wejściowego:** 5%
- **Współczynnik mocy wyjściowej:** 0,9
- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 2 kVA
- **Moc rzeczywista:** 1800 W
- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 300 V
- **Regulacja napięcia wyjściowego:** -2 - 2%
- **Topologia UPS:** Podwójnej konwersji (online)
- **Awaryjne wyłączenie zasilania:** Tak
- **Regulacja częstotliwości wyjściowej:** -0.05 - 0.05 Hz
- **Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne):** 220 V
- **Częstotliwość wejściowa:** 40/70 Hz
- **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 176 V
- **Poziom hałasu:** 50 dB
- **Współczynnik szczytu:** 3:1
- **Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne):** 240 V
- **Wydajność:** 90%

Konstrukcja:

- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Układ:** Tower
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Typ wyświetlacza:** LCD

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 328 mm
- **Głębokość produktu:** 390 mm
- **Waga produktu:** 6 kg
- **Szerokość produktu:** 102 mm

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C

Dane opakowania:

- **Wysokość opakowania:** 456 mm
- **Szerokość opakowania:** 194 mm
- **Płyta ze sterownikami:** Tak

Zawartość opakowania:

- **Przewody:** Kabel mocy wejściowy, Kabel USB
- **Podręcznik użytkownika:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Wtyczka:** C20 panel
- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Złącze Emergency Power Off (EPO):** Tak
- **Ilość gniazd sieciowych:** 6 x gniazdo sieciowe
- **Typy wyjść AC:** C13 panel
- **Szeregowe porty komunikacyjne:** 1

Bateria:

- **Napięcie baterii:** 12 V
- **Prąd ładowania:** 6 A

Dane logistyczne:

-
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85078000

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania., Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody., Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem prądem.