

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/zasilacz-ups-power-walker-vfi-3000-tg-3000va-p-214727.html>

Zasilacz UPS POWER WALKER VFI 3000 TG (3000VA)

Cena	2 092,93 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	ZSIPWAUPS0003
Kod producenta	VFI 3000 TG
Kod EAN	4260074978322
PKWiU	27.90.41.0

Opis produktu

- **Awaryjne wyłączenie zasilania:** Tak
- **Moc rzeczywista:** 2700 W
- **Współczynnik mocy wejściowej:** 0,99
- **Wydajność:** 90%
- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 3 kVA
- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 300 V
- **Regulacja napięcia wyjściowego:** -2 - 2%
- **Regulacja częstotliwości wyjściowej:** -0.05 - 0.05 Hz
- **Topologia UPS:** Podwójnej konwersji (online)
- **Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne):** 240 V
- **Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne):** 220 V
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 4 ms
- **Współczynnik mocy wyjściowej:** 0,9
- **Współczynnik szczytu:** 3:1
- **Poziom hałasu:** 50 dB
- **Częstotliwość wejściowa:** 40 - 70 Hz
- **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 80 V
- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Układ:** Tower
- **Typ wyświetlacza:** LCD
- **Diody LED:** Tak
- **Waga produktu:** 22,2 kg
- **Głębokość produktu:** 399 mm
- **Szerokość produktu:** 190 mm
- **Wysokość produktu:** 328 mm
- **Szerokość opakowania:** 500 mm
- **Wysokość opakowania:** 324 mm
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Przewody:** Kabel mocy wejściowy, Kabel USB
- **Płyta ze sterownikami:** Tak
- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Typy wyjść AC:** C13 panel, C19 panel
- **Złącze Emergency Power Off (EPO):** Tak
- **Wtyczka:** C20 panel
- **Port RS-232:** 1
- **Ilość gniazd sieciowych:** 5 x gniazdo sieciowe
- **Liczba obsługiwanych baterii:** 6
- **Pojemność baterii:** 9 Ah
- **Napięcie baterii:** 12 V

-
- **Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu:** 4,5 min
 - **Czas ładowania:** 4 h
 - **Prąd ładowania:** 1,5 A
 - **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85078000
 - **Ostrzeżenia:** Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody., Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem prądem., Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania.

Specyfikacja:

Cechy:

- **Awaryjne wyłączenie zasilania:** Tak
- **Moc rzeczywista:** 2700 W
- **Współczynnik mocy wejściowej:** 0,99
- **Wydajność:** 90%
- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 3 kVA
- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 300 V
- **Regulacja napięcia wyjściowego:** -2 - 2%
- **Regulacja częstotliwości wyjściowej:** -0.05 - 0.05 Hz
- **Topologia UPS:** Podwójnej konwersji (online)
- **Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne):** 240 V
- **Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne):** 220 V
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 4 ms
- **Współczynnik mocy wyjściowej:** 0,9
- **Współczynnik szczytu:** 3:1
- **Poziom hałasu:** 50 dB
- **Częstotliwość wejściowa:** 40 - 70 Hz
- **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 80 V

Konstrukcja:

- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Układ:** Tower
- **Typ wyświetlacza:** LCD
- **Diody LED:** Tak

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 22,2 kg
- **Głębokość produktu:** 399 mm
- **Szerokość produktu:** 190 mm
- **Wysokość produktu:** 328 mm
- **Szerokość opakowania:** 500 mm
- **Wysokość opakowania:** 324 mm

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C

Dane opakowania:

- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Przewody:** Kabel mocy wejściowy, Kabel USB
- **Płyta ze sterownikami:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Typy wyjść AC:** C13 panel, C19 panel
- **Złącze Emergency Power Off (EPO):** Tak
- **Wtyczka:** C20 panel
- **Port RS-232:** 1
- **Ilość gniazd sieciowych:** 5 x gniazdo sieciowe

Bateria:

-
- **Liczba obsługiwanych baterii:** 6
 - **Pojemność baterii:** 9 Ah
 - **Napięcie baterii:** 12 V
 - **Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu:** 4,5 min
 - **Czas ładowania:** 4 h
 - **Prąd ładowania:** 1,5 A

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85078000

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody., Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem prądem., Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania.