

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/zasilacz-ups-power-walker-vfi-3000-tgs-twr-3000va-brak-aku-p-214581.html>

## Zasilacz UPS POWER WALKER VFI 3000 TGS (TWR; 3000VA) (BRAK AKU.)

Cena	<b>1 680,92 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>ZSIPWAUPS0071</b>
Kod producenta	<b>VFI 3000 TGS</b>
Kod EAN	<b>4260074978353</b>
PKWiU	<b>27.90.41.0</b>

### Opis produktu

- **Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne):** 220 V
- **Regulacja napięcia wyjściowego:** -2 - 2%
- **Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne):** 240 V
- **Regulacja częstotliwości wyjściowej:** -0.05 - 0.05 Hz
- **Wydajność:** 90%
- **Współczynnik szczytu:** 3:1
- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 3 kVA
- **Współczynnik mocy wyjściowej:** 0,9
- **Współczynnik mocy wejściowej:** 0,99
- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 300 V
- **Awaryjne wyłączenie zasilania:** Tak
- **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 176 V
- **Topologia UPS:** Podwójnej konwersji (online)
- **Moc rzeczywista:** 2700 W
- **Częstotliwość wejściowa:** 40 - 70 Hz
- **Poziom hałasu:** 50 dB
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Układ:** Tower
- **Typ wyświetlacza:** LCD
- **Wysokość produktu:** 328 mm
- **Waga produktu:** 6,2 kg
- **Głębokość produktu:** 390 mm
- **Szerokość produktu:** 102 mm
- **Szerokość opakowania:** 194 mm
- **Wysokość opakowania:** 456 mm
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Płyta ze sterownikami:** Tak
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Przewody:** Kabel mocy wejściowy, Kabel USB
- **Typy wyjść AC:** C13 panel, Terminal
- **Port RS-232:** 1
- **Złącze Emergency Power Off (EPO):** Tak
- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Wtyczka:** C20 panel
- **Ilość gniazd sieciowych:** 3 x gniazdo sieciowe
- **Napięcie baterii:** 12 V
- **Prąd ładowania:** 6 A

---

## Specyfikacja:

### Cechy:

- **Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne):** 220 V
- **Regulacja napięcia wyjściowego:** -2 - 2%
- **Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne):** 240 V
- **Regulacja częstotliwości wyjściowej:** -0.05 - 0.05 Hz
- **Wydajność:** 90%
- **Współczynnik szczytu:** 3:1
- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 3 kVA
- **Współczynnik mocy wyjściowej:** 0,9
- **Współczynnik mocy wejściowej:** 0,99
- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 300 V
- **Awaryjne wyłączenie zasilania:** Tak
- **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 176 V
- **Topologia UPS:** Podwójnej konwersji (online)
- **Moc rzeczywista:** 2700 W
- **Częstotliwość wejściowa:** 40 - 70 Hz
- **Poziom hałasu:** 50 dB

### Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Układ:** Tower
- **Typ wyświetlacza:** LCD

### Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 328 mm
- **Waga produktu:** 6,2 kg
- **Głębokość produktu:** 390 mm
- **Szerokość produktu:** 102 mm
- **Szerokość opakowania:** 194 mm
- **Wysokość opakowania:** 456 mm

### Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C

### Dane opakowania:

- **Płyta ze sterownikami:** Tak
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Przewody:** Kabel mocy wejściowy, Kabel USB

### Porty i interfejsy:

- **Typy wyjść AC:** C13 panel, Terminal
- **Port RS-232:** 1
- **Złącze Emergency Power Off (EPO):** Tak
- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Wtyczka:** C20 panel
- **Ilość gniazd sieciowych:** 3 x gniazdo sieciowe

### Bateria:

- **Napięcie baterii:** 12 V
- **Prąd ładowania:** 6 A