

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/zasilacz-ups-power-walker-vi-1000-r1u-rack-1000va-p-217547.html>

Zasilacz UPS POWER WALKER VI 1000 R1U (Rack; 1000VA)



Cena	1 330,39 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRFROU
Kod producenta	VI 1000 R1U
Kod EAN	4260074980400
PKWiU	27.90.41.0

Opis produktu

- **Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne):** 230 V
- **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 165 V
- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 1 kVA
- **Funkcje ochrony zasilania:** Przeładowanie
- **Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne):** 230 V
- **Moc rzeczywista:** 600 W
- **Współczynnik mocy:** 0,6
- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 290 V
- **Częstotliwość wejściowa:** 45/55 Hz
- **Wysokość produktu:** 44 mm
- **Szerokość produktu:** 433 mm
- **Głębokość produktu:** 485 mm
- **Waga produktu:** 14,2 kg
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Typy wyjść AC:** C13 panel
- **Port RS-232:** 1
- **Wtyczka:** C14 panel
- **Port USB:** Tak
- **Ilość gniazd sieciowych:** 4 x gniazdo sieciowe
- **Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu:** 0,8 min
- **Liczba obsługiwanych baterii:** 4
- **Napięcie baterii:** 6 V
- **Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia:** 10,3 min
- **Czas ładowania baterii (90%):** 8 h
- **Pojemność baterii:** 7 Ah
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85078000

Specyfikacja:

Cechy:

- **Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne):** 230 V
- **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 165 V
- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 1 kVA
- **Funkcje ochrony zasilania:** Przeładowanie
- **Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne):** 230 V
- **Moc rzeczywista:** 600 W
- **Współczynnik mocy:** 0,6
- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 290 V
- **Częstotliwość wejściowa:** 45/55 Hz

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 44 mm
- **Szerokość produktu:** 433 mm
- **Głębokość produktu:** 485 mm
- **Waga produktu:** 14,2 kg

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C

Porty i interfejsy:

- **Typy wyjść AC:** C13 panel
- **Port RS-232:** 1
- **Wtyczka:** C14 panel
- **Port USB:** Tak
- **Ilość gniazd sieciowych:** 4 x gniazdo sieciowe

Bateria:

- **Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu:** 0,8 min
- **Liczba obsługiwanych baterii:** 4
- **Napięcie baterii:** 6 V
- **Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia:** 10,3 min
- **Czas ładowania baterii (90%):** 8 h
- **Pojemność baterii:** 7 Ah

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85078000