

Link do produktu: <https://vipelektrogadzety.pl/zasilacz-ups-power-walker-vi-1000-sb-fr-1000va-p-214774.html>



Zasilacz UPS POWER WALKER VI 1000 SB FR (1000VA)

Cena	379,55 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	ZSIPWAUPS0050
Kod producenta	VI 1000 SB FR
Kod EAN	4260074980660
PKWiU	27.90.41.0

Opis produktu

- **Moc rzeczywista:** 600 W
- **Funkcje ochrony zasilania:** Przeładowanie
- **Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne):** 230 V
- **Częstotliwość wejściowa:** 50/60 Hz
- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 1 kVA
- **Wydajność:** 96,5%
- **Regulacja częstotliwości wyjściowej:** 1 Hz
- **Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne):** 230 V
- **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 162 V
- **Topologia UPS:** Technologia line-interactive
- **Współczynnik mocy wyjściowej:** 0,6
- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 290 V
- **Układ:** Tower
- **Typ wyświetlacza:** LCD
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Wysokość produktu:** 189 mm
- **Głębokość produktu:** 315 mm
- **Waga produktu:** 6,9 kg
- **Szerokość produktu:** 110 mm
- **Wysokość opakowania:** 256 mm
- **Szerokość opakowania:** 141 mm
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Port USB:** Tak
- **Ilość gniazd sieciowych:** 3 x gniazdo sieciowe
- **Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu:** 1 min
- **Czas ładowania:** 8 h
- **Pojemność baterii:** 5 Ah
- **Napięcie baterii:** 12 V
- **Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia:** 7 min
- **Liczba obsługiwanych baterii:** 2
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85078000

Specyfikacja:

Cechy:

- **Moc rzeczywista:** 600 W
- **Funkcje ochrony zasilania:** Przeładowanie
- **Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne):** 230 V

-
- **Częstotliwość wejściowa:** 50/60 Hz
 - **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 1 kVA
 - **Wydajność:** 96,5%
 - **Regulacja częstotliwości wyjściowej:** 1 Hz
 - **Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne):** 230 V
 - **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 162 V
 - **Topologia UPS:** Technologia line-interactive
 - **Współczynnik mocy wyjściowej:** 0,6
 - **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 290 V

Konstrukcja:

- **Układ:** Tower
- **Typ wyświetlacza:** LCD
- **Kolor produktu:** Czarny

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 189 mm
- **Głębokość produktu:** 315 mm
- **Waga produktu:** 6,9 kg
- **Szerokość produktu:** 110 mm
- **Wysokość opakowania:** 256 mm
- **Szerokość opakowania:** 141 mm

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C

Dane opakowania:

- **Podręcznik użytkownika:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Port USB:** Tak
- **Ilość gniazd sieciowych:** 3 x gniazdo sieciowe

Bateria:

- **Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu:** 1 min
- **Czas ładowania:** 8 h
- **Pojemność baterii:** 5 Ah
- **Napięcie baterii:** 12 V
- **Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia:** 7 min
- **Liczba obsługiwanych baterii:** 2

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85078000