

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/zasilacz-ups-power-walker-vi-1000-stl-fr-1000va-p-214629.html>

Zasilacz UPS POWER WALKER VI 1000 STL FR (1000VA)

Cena	302,89 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	ZSIPWAUPS0053
Kod producenta	VI 1000 STL FR
Kod EAN	4260074980752
PKWiU	27.90.41.0

Opis produktu

- **Przebieg falowy:** Sinus
- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 290 V
- **Częstotliwość wejściowa:** 50/60 Hz
- **Moc rzeczywista:** 600 W
- **Frekwencja wyjściowa:** 50/60 Hz
- **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 162 V
- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 1 kVA
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 4 ms
- **Wydajność:** 96,8%
- **Topologia UPS:** Technologia line-interactive
- **Automatyczna regulacja napięcia (AVR):** Tak
- **Rodzaj chłodzenia:** Pasywne
- **Układ:** Tower
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Typ wyświetlacza:** LCD
- **Diody LED:** Tak
- **Typy wyjść AC:** Typu E
- **Ilość gniazd sieciowych:** 2 x gniazdo sieciowe
- **Port USB:** Tak
- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia:** 5,5 min
- **Liczba obsługiwanych baterii:** 1
- **Czas ładowania:** 8 h
- **Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu:** 0,25 min
- **Wartość nominalna napięcia wyjściowego:** 230 V
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85078000
- **Ostrzeżenia:** Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania., Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody., Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem prądem.

Specyfikacja:

Cechy:

- **Przebieg falowy:** Sinus
- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 290 V
- **Częstotliwość wejściowa:** 50/60 Hz
- **Moc rzeczywista:** 600 W
- **Frekwencja wyjściowa:** 50/60 Hz
- **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 162 V
- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 1 kVA

-
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 4 ms
 - **Wydajność:** 96,8%
 - **Topologia UPS:** Technologia line-interactive
 - **Automatyczna regulacja napięcia (AVR):** Tak

Konstrukcja:

- **Rodzaj chłodzenia:** Pasywne
- **Układ:** Tower
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Typ wyświetlacza:** LCD
- **Diody LED:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Typy wyjść AC:** Typu E
- **Ilość gniazd sieciowych:** 2 x gniazdo sieciowe
- **Port USB:** Tak
- **Liczba portów USB 2.0:** 1

Bateria:

- **Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia:** 5,5 min
- **Liczba obsługiwanych baterii:** 1
- **Czas ładowania:** 8 h
- **Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu:** 0,25 min

Pozostałe funkcje:

- **Wartość nominalna napięcia wyjściowego:** 230 V

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85078000

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania., Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody., Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem prądem.