

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/zasilacz-ups-power-walker-vi-1500-stl-fr-1500va-p-214729.html>

Zasilacz UPS POWER WALKER VI 1500 STL FR (1500VA)

Cena	575,18 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	ZSIPWAUPS0054
Kod producenta	VI 1500 STL FR
Kod EAN	4260074980776
PKWiU	27.90.41.0

Opis produktu

- **Automatyczna regulacja napięcia (AVR):** Tak
- **Topologia UPS:** Technologia line-interactive
- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 290 V
- **Częstotliwość wejściowa:** 50/60 Hz
- **Przebieg falowy:** Sinus
- **Wydajność:** 95,8%
- **Frekwencja wyjściowa:** 50/60 Hz
- **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 162 V
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 4 ms
- **Moc rzeczywista:** 900 W
- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 1500 kVA
- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Diody LED:** Tak
- **Typy wyjść AC:** Typ E (FR)
- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Port USB:** Tak
- **Ilość gniazd sieciowych:** 4 x gniazdo sieciowe
- **Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu:** 2,17 min
- **Czas ładowania:** 8 h
- **Liczba obsługiwanych baterii:** 2
- **Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia:** 7,5 min
- **Wartość nominalna napięcia wyjściowego:** 230 V
- **Ostrzeżenia:** Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania., Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody., Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem prądem.

Specyfikacja:

Cechy:

- **Automatyczna regulacja napięcia (AVR):** Tak
- **Topologia UPS:** Technologia line-interactive
- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 290 V
- **Częstotliwość wejściowa:** 50/60 Hz
- **Przebieg falowy:** Sinus
- **Wydajność:** 95,8%
- **Frekwencja wyjściowa:** 50/60 Hz
- **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 162 V
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 4 ms
- **Moc rzeczywista:** 900 W

-
- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 1500 kVA

Konstrukcja:

- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Diody LED:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Typy wyjść AC:** Typ E (FR)
- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Port USB:** Tak
- **Ilość gniazd sieciowych:** 4 x gniazdo sieciowe

Bateria:

- **Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu:** 2,17 min
- **Czas ładowania:** 8 h
- **Liczba obsługiwanych baterii:** 2
- **Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia:** 7,5 min

Pozostałe funkcje:

- **Wartość nominalna napięcia wyjściowego:** 230 V

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania., Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody., Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem prądem.