

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/zasilacz-ups-power-walker-vi-2200-stl-fr-2200va-p-214662.html>

Zasilacz UPS POWER WALKER VI 2200 STL FR (2200VA)

Cena	665,39 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	ZSIPWAUPS0055
Kod producenta	VI 2200 STL FR
Kod EAN	4260074980783
PKWiU	27.90.41.0

Opis produktu

- **Wydajność:** 95,7%
- **Przebieg falowy:** Sinus
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 4 ms
- **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 162 V
- **Frekwencja wyjściowa:** 50/60 Hz
- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 290 V
- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 2,2 kVA
- **Automatyczna regulacja napięcia (AVR):** Tak
- **Topologia UPS:** Technologia line-interactive
- **Częstotliwość wejściowa:** 50/60 Hz
- **Moc rzeczywista:** 1320 W
- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Układ:** Tower
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Typ wyświetlacza:** LCD
- **Diody LED:** Tak
- **Typy wyjść AC:** Typu E
- **Port USB:** Tak
- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Ilość gniazd sieciowych:** 4 x gniazdo sieciowe
- **Napięcie baterii:** 12 V
- **Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu:** 0,25 min
- **Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia:** 3,9 min
- **Liczba obsługiwanych baterii:** 2
- **Pojemność baterii:** 9 Ah
- **Czas ładowania:** 8 h
- **Wartość nominalna napięcia wyjściowego:** 230 V
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85078000
- **Ostrzeżenia:** Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania., Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody., Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem prądem.

Specyfikacja:

Cechy:

- **Wydajność:** 95,7%
- **Przebieg falowy:** Sinus
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 4 ms
- **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 162 V
- **Frekwencja wyjściowa:** 50/60 Hz

-
- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 290 V
 - **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 2,2 kVA
 - **Automatyczna regulacja napięcia (AVR):** Tak
 - **Topologia UPS:** Technologia line-interactive
 - **Częstotliwość wejściowa:** 50/60 Hz
 - **Moc rzeczywista:** 1320 W

Konstrukcja:

- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Układ:** Tower
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Typ wyświetlacza:** LCD
- **Diody LED:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Typy wyjść AC:** Typu E
- **Port USB:** Tak
- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Ilość gniazd sieciowych:** 4 x gniazdo sieciowe

Bateria:

- **Napięcie baterii:** 12 V
- **Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu:** 0,25 min
- **Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia:** 3,9 min
- **Liczba obsługiwanych baterii:** 2
- **Pojemność baterii:** 9 Ah
- **Czas ładowania:** 8 h

Pozostałe funkcje:

- **Wartość nominalna napięcia wyjściowego:** 230 V

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85078000

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania., Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody., Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem prądem.