

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/zasilacz-ups-power-walker-vi-3000-rle-rack-3000va-p-214592.html>

Zasilacz UPS POWER WALKER VI 3000 RLE (Rack; 3000VA)



Cena	1 749,70 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	ZSIPWAUPS0083
Kod producenta	VI 3000 RLE
Kod EAN	4260074981193
PKWiU	27.90.41.0

Opis produktu

- **Topologia UPS:** Technologia line-interactive
- **Funkcje ochrony zasilania:** Przeładowanie
- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 290 V
- **Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne):** 230 V
- **Częstotliwość wejściowa:** 50 Hz
- **Poziom hałasu:** 50 dB
- **Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne):** 230 V
- **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 165 V
- **Współczynnik mocy wyjściowej:** 0,6
- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 3000 kVA
- **Moc rzeczywista:** 1800 W
- **Szerokość produktu:** 438 mm
- **Wysokość produktu:** 88 mm
- **Waga produktu:** 21,8 kg
- **Głębokość produktu:** 430 mm
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Typy wyjść AC:** C13 panel
- **Ilość gniazd sieciowych:** 8 x gniazdo sieciowe
- **Port RS-232:** 1
- **Port USB:** Tak
- **Liczba obsługiwanych baterii:** 4
- **Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu:** 1,3 min
- **Czas ładowania baterii (90%):** 4 h
- **Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia:** 7,4 min
- **Napięcie baterii:** 12 V
- **Pojemność baterii:** 7,2 Ah
- **Ostrzeżenia:** Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem prądem., Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody., Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania.

Specyfikacja:

Cechy:

- **Topologia UPS:** Technologia line-interactive
- **Funkcje ochrony zasilania:** Przeładowanie
- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 290 V
- **Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne):** 230 V
- **Częstotliwość wejściowa:** 50 Hz
- **Poziom hałasu:** 50 dB

-
- **Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne):** 230 V
 - **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 165 V
 - **Współczynnik mocy wyjściowej:** 0,6
 - **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 3000 kVA
 - **Moc rzeczywista:** 1800 W

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 438 mm
- **Wysokość produktu:** 88 mm
- **Waga produktu:** 21,8 kg
- **Głębokość produktu:** 430 mm

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C

Porty i interfejsy:

- **Typy wyjść AC:** C13 panel
- **Ilość gniazd sieciowych:** 8 x gniazdo sieciowe
- **Port RS-232:** 1
- **Port USB:** Tak

Bateria:

- **Liczba obsługiwanych baterii:** 4
- **Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu:** 1,3 min
- **Czas ładowania baterii (90%):** 4 h
- **Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia:** 7,4 min
- **Napięcie baterii:** 12 V
- **Pojemność baterii:** 7,2 Ah

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem prądem., Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody., Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania.