

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/zasilacz-ups-power-walker-vi-600-stl-fr-600va-p-214563.html>

Zasilacz UPS POWER WALKER VI 600 STL FR (600VA)

Cena	273,90 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	ZSIPWAUPS0051
Kod producenta	VI 600 STL FR
Kod EAN	4260074980738
PKWiU	27.90.41.0

Opis produktu

- **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 162 V
- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 0,6 kVA
- **Częstotliwość wejściowa:** 50/60 Hz
- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 290 V
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 4 ms
- **Automatyczna regulacja napięcia (AVR):** Tak
- **Przebieg falowy:** Sinus
- **Moc rzeczywista:** 360 W
- **Topologia UPS:** Technologia line-interactive
- **Frekwencja wyjściowa:** 50/60 Hz
- **Wydajność:** 95,3%
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Rodzaj chłodzenia:** Pasywne
- **Typ wyświetlacza:** LCD
- **Układ:** Tower
- **Diody LED:** Tak
- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Typy wyjść AC:** Typu E
- **Port USB:** Tak
- **Ilość gniazd sieciowych:** 2 x gniazdo sieciowe
- **Pojemność baterii:** 7 Ah
- **Czas ładowania:** 8 h
- **Liczba obsługiwanych baterii:** 1
- **Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia:** 5 min
- **Napięcie baterii:** 12 V
- **Wartość nominalna napięcia wyjściowego:** 230 V
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85078000
- **Ostrzeżenia:** Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem prądem., Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania., Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody.

Specyfikacja:

Cechy:

- **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 162 V
- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 0,6 kVA
- **Częstotliwość wejściowa:** 50/60 Hz
- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 290 V
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 4 ms
- **Automatyczna regulacja napięcia (AVR):** Tak

-
- **Przebieg falowy:** Sinus
 - **Moc rzeczywista:** 360 W
 - **Topologia UPS:** Technologia line-interactive
 - **Frekwencja wyjściowa:** 50/60 Hz
 - **Wydajność:** 95,3%

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Rodzaj chłodzenia:** Pasywne
- **Typ wyświetlacza:** LCD
- **Układ:** Tower
- **Diody LED:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Typy wyjść AC:** Typu E
- **Port USB:** Tak
- **Ilość gniazd sieciowych:** 2 x gniazdo sieciowe

Bateria:

- **Pojemność baterii:** 7 Ah
- **Czas ładowania:** 8 h
- **Liczba obsługiwanych baterii:** 1
- **Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia:** 5 min
- **Napięcie baterii:** 12 V

Pozostałe funkcje:

- **Wartość nominalna napięcia wyjściowego:** 230 V

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85078000

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem prądem., Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania., Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody.