

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/zasilacz-ups-power-walker-vi-600-sw-fr-600va-0-6-kva-360-w-2-x-gniazdo-sieciowe-p-255157.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Zasilacz UPS POWER WALKER VI 600 SW FR (600VA) 0,6 kVA 360 W 2 x gniazdo sieciowe

Cena	442,16 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRAIHX
Kod producenta	VI 600 SW FR
Kod EAN	4260074976359
PKWiU	27.90.41.0

Opis produktu

- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 0,6 kVA
- **Wydajność:** 97%
- **Przebieg falowy:** Czysty sinus
- **Topologia UPS:** Technologia line-interactive
- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 290 V
- **Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne):** 230 V
- **Współczynnik mocy wyjściowej:** 0,6
- **Regulacja napięcia wyjściowego:** 10%
- **Automatyczna regulacja napięcia (AVR):** Tak
- **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 162 V
- **Częstotliwość wejściowa:** 50/60 Hz
- **Moc rzeczywista:** 360 W
- **Typ wyświetlacza:** LCD
- **Układ:** Mini Tower
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Szerokość produktu:** 100 mm
- **Głębokość produktu:** 328 mm
- **Wysokość produktu:** 145 mm
- **Waga produktu:** 5,2 kg
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Wysokość opakowania:** 228 mm
- **Szerokość opakowania:** 140 mm
- **Przewody:** Kabel mocy wyjściowy, Kabel USB
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Typy wyjść AC:** Typu E
- **Port USB:** Tak
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 2
- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Ilość gniazd sieciowych:** 2 x gniazdo sieciowe
- **Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia:** 5 min
- **Czas ładowania baterii (90%):** 6 h
- **Pojemność baterii:** 7 Ah
- **Napięcie baterii:** 12 V
- **Liczba obsługiwanych baterii:** 1
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85078000
- **Waga brutto obudowy głównej (zewnątrznej):** 24,5 kg
- **Długość skrzyni głównej (zewnątrznej):** 390 mm

-
- **Produkty w skrzyni głównej (zewnątrznej):** 4 szt.
 - **Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnątrznej):** 580 mm
 - **Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnątrznej):** 250 mm
 - **Ostrzeżenia:** Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody., Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania., Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem prądem.

Specyfikacja:

Cechy:

- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 0,6 kVA
- **Wydażność:** 97%
- **Przebieg falowy:** Czysty sinus
- **Topologia UPS:** Technologia line-interactive
- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 290 V
- **Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne):** 230 V
- **Współczynnik mocy wyjściowej:** 0,6
- **Regulacja napięcia wyjściowego:** 10%
- **Automatyczna regulacja napięcia (AVR):** Tak
- **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 162 V
- **Częstotliwość wejściowa:** 50/60 Hz
- **Moc rzeczywista:** 360 W

Konstrukcja:

- **Typ wyświetlacza:** LCD
- **Układ:** Mini Tower
- **Kolor produktu:** Czarny

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 100 mm
- **Głębokość produktu:** 328 mm
- **Wysokość produktu:** 145 mm
- **Waga produktu:** 5,2 kg

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C

Dane opakowania:

- **Wysokość opakowania:** 228 mm
- **Szerokość opakowania:** 140 mm

Zawartość opakowania:

- **Przewody:** Kabel mocy wejściowy, Kabel USB
- **Podręcznik użytkownika:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Typy wyjść AC:** Typu E
- **Port USB:** Tak
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 2
- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Ilość gniazd sieciowych:** 2 x gniazdo sieciowe

Bateria:

- **Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia:** 5 min
- **Czas ładowania baterii (90%):** 6 h
- **Pojemność baterii:** 7 Ah
- **Napięcie baterii:** 12 V
- **Liczba obsługiwanych baterii:** 1

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85078000
- **Waga brutto obudowy głównej (zewnątrznej):** 24,5 kg
- **Długość skrzyni głównej (zewnątrznej):** 390 mm
- **Produkty w skrzyni głównej (zewnątrznej):** 4 szt.
- **Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnątrznej):** 580 mm
- **Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnątrznej):** 250 mm

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody., Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania., Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem prądem.