

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/zasilacz-ups-power-walker-vi-800-scl-fr-desktop-800va-p-214744.html>



Zasilacz UPS POWER WALKER VI 800 SCL FR (Desktop; 800VA)

Cena	297,17 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	ZSIPWAUPS0095
Kod producenta	VI 800 SCL FR
Kod EAN	4260074982190
PKWiU	27.90.41.0

Opis produktu

- **Moc rzeczywista:** 480 W
- **Poziom hałasu:** 40 dB
- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 290 V
- **Funkcje ochrony zasilania:** Przeladowanie, Nadmiernego rozładowania, Zabezpieczenie przeciw przeladowaniu
- **Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne):** 240 V
- **Przebieg falowy:** Sinus
- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 0,8 kVA
- **Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne):** 220 V
- **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 162 V
- **Współczynnik mocy wyjściowej:** 0,6
- **Częstotliwość wejściowa:** 50/60 Hz
- **Frekwencja wyjściowa:** 50/60 Hz
- **Topologia UPS:** Technologia line-interactive
- **Układ:** Tower
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Wbudowany wentylator:** Nie
- **Waga produktu:** 5 kg
- **Szerokość opakowania:** 140 mm
- **Wysokość produktu:** 142 mm
- **Głębokość produktu:** 300 mm
- **Szerokość produktu:** 101 mm
- **Wysokość opakowania:** 220 mm
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Ilość gniazd sieciowych:** 2 x gniazdo sieciowe
- **Port USB:** Tak
- **Porty modemu rj-11:** 1
- **Typy wyjść AC:** Typu E
- **Pojemność baterii:** 9 Ah
- **Napięcie baterii:** 12 V
- **Liczba obsługiwanych baterii:** 1
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85078000

Specyfikacja:

Cechy:

- **Moc rzeczywista:** 480 W
- **Poziom hałasu:** 40 dB

-
- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 290 V
 - **Funkcje ochrony zasilania:** Przeładowanie, Nadmiernego rozładowania, Zabezpieczenie przeciw przeładowaniu
 - **Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne):** 240 V
 - **Przebieg falowy:** Sinus
 - **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 0,8 kVA
 - **Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne):** 220 V
 - **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 162 V
 - **Współczynnik mocy wyjściowej:** 0,6
 - **Częstotliwość wejściowa:** 50/60 Hz
 - **Frekwencja wyjściowa:** 50/60 Hz
 - **Topologia UPS:** Technologia line-interactive

Konstrukcja:

- **Układ:** Tower
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Wbudowany wentylator:** Nie

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 5 kg
- **Szerokość opakowania:** 140 mm
- **Wysokość produktu:** 142 mm
- **Głębokość produktu:** 300 mm
- **Szerokość produktu:** 101 mm
- **Wysokość opakowania:** 220 mm

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C

Dane opakowania:

- **Podręcznik użytkownika:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Ilość gniazd sieciowych:** 2 x gniazdo sieciowe
- **Port USB:** Tak
- **Porty modemu rj-11:** 1
- **Typy wyjść AC:** Typu E

Bateria:

- **Pojemność baterii:** 9 Ah
- **Napięcie baterii:** 12 V
- **Liczba obsługiwanych baterii:** 1

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85078000