

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/zasilacz-ups-power-walker-vi-800-sw-fr-twr-800va-p-214503.html>

Zasilacz UPS POWER WALKER VI 800 SW FR (TWR; 800VA)

Cena	494,64 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRFTCF
Kod producenta	VI 800 SW FR
Kod EAN	4260074976366
PKWiU	27.90.41.0

Opis produktu

- **Tryby alarmu dźwiękowego:** Alarm kiedy pracuje na baterii, Usterka, Alarm niskiego stanu akumulatora
- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 0,8 kVA
- **Funkcje ochrony zasilania:** Ochrona przed rozładowaniem baterii, Przeładowanie, Zabezpieczenie przeciw przeładowaniu, Krótkie spięcie
- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 290 V
- **Przebieg falowy:** Czysty sinus
- **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 162 V
- **Frekwencja wyjściowa:** 50/60 Hz
- **Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia:** Tak
- **Topologia UPS:** Technologia line-interactive
- **Wydajność:** 96,2%
- **Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne):** 240 V
- **Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne):** 220 V
- **Regulacja napięcia wyjściowego:** 10%
- **Regulacja częstotliwości wyjściowej:** 1 Hz
- **Częstotliwość wejściowa:** 50/60 Hz
- **Słyszalny alarm:** Tak
- **Współczynnik mocy wyjściowej:** 0,6
- **Automatyczna regulacja napięcia (AVR):** Tak
- **Moc rzeczywista:** 480 W
- **Typ wyświetlacza:** LCD
- **Układ:** Kompaktowy
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Wysokość produktu:** 145 mm
- **Szerokość produktu:** 100 mm
- **Waga produktu:** 6 kg
- **Głębokość produktu:** 328 mm
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Software CD:** Tak
- **Wysokość opakowania:** 228 mm
- **Szerokość opakowania:** 140 mm
- **Głębokość opakowania:** 385 mm
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Przewody:** Kabel mocy wejściowy, Kabel USB
- **Port USB:** Tak
- **Typy wyjść AC:** Typu E
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 2
- **Ilość gniazd sieciowych:** 2 x gniazdo sieciowe
- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Czas ładowania baterii (90%):** 7 h
- **Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia:** 5 min

-
- Liczba obsługiwanych baterii: 1
 - Pojemność baterii: 9 Ah
 - Napięcie baterii: 12 V
 - Produkty w skrzyni głównej (zewnątrznej): 4 szt.
 - Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnątrznej): 580 mm
 - Waga brutto obudowy głównej (zewnątrznej): 27,5 kg
 - Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnątrznej): 250 mm
 - Długość skrzyni głównej (zewnątrznej): 390 mm
 - Produktów na palecie: 128 szt.
 - Kod zharmonizowanego systemu (HS): 85078000

Specyfikacja:

Cechy:

- **Tryby alarmu dźwiękowego:** Alarm kiedy pracuje na baterii, Usterka, Alarm niskiego stanu akumulatora
- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 0,8 kVA
- **Funkcje ochrony zasilania:** Ochrona przed rozładowaniem baterii, Przeładowanie, Zabezpieczenie przeciw przeładowaniu, Krótkie spięcie
- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 290 V
- **Przebieg falowy:** Czysty sinus
- **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 162 V
- **Frekwencja wyjściowa:** 50/60 Hz
- **Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia:** Tak
- **Topologia UPS:** Technologia line-interactive
- **Wydajność:** 96,2%
- **Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne):** 240 V
- **Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne):** 220 V
- **Regulacja napięcia wyjściowego:** 10%
- **Regulacja częstotliwości wyjściowej:** 1 Hz
- **Częstotliwość wejściowa:** 50/60 Hz
- **Słyszalny alarm:** Tak
- **Współczynnik mocy wyjściowej:** 0,6
- **Automatyczna regulacja napięcia (AVR):** Tak
- **Moc rzeczywista:** 480 W

Konstrukcja:

- **Typ wyświetlacza:** LCD
- **Układ:** Kompaktowy
- **Kolor produktu:** Czarny

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 145 mm
- **Szerokość produktu:** 100 mm
- **Waga produktu:** 6 kg
- **Głębokość produktu:** 328 mm

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C

Dane opakowania:

- **Software CD:** Tak
- **Wysokość opakowania:** 228 mm
- **Szerokość opakowania:** 140 mm
- **Głębokość opakowania:** 385 mm

Zawartość opakowania:

- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Przewody:** Kabel mocy wejściowy, Kabel USB

Porty i interfejsy:

-
- **Port USB:** Tak
 - **Typy wyjść AC:** Typu E
 - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 2
 - **Ilość gniazd sieciowych:** 2 x gniazdo sieciowe
 - **Liczba portów USB 2.0:** 1

Bateria:

- **Czas ładowania baterii (90%):** 7 h
- **Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia:** 5 min
- **Liczba obsługiwanych baterii:** 1
- **Pojemność baterii:** 9 Ah
- **Napięcie baterii:** 12 V

Dane logistyczne:

- **Produkty w skrzyni głównej (zewnątrznej):** 4 szt.
- **Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnątrznej):** 580 mm
- **Waga brutto obudowy głównej (zewnątrznej):** 27,5 kg
- **Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnątrznej):** 250 mm
- **Długość skrzyni głównej (zewnątrznej):** 390 mm
- **Produktów na palecie:** 128 szt.
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85078000