

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/zasilacz-ups-power-walker-vi-850-se-fr-850va-p-214648.html>



Zasilacz UPS POWER WALKER VI 850 SE FR (850VA)

Cena	308,84 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	ZASPWAUPS0034
Kod producenta	VI 850 SE FR
Kod EAN	4260074975109
PKWiU	27.90.41.0

Opis produktu

- **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 170 V
- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 280 V
- **Wydajność:** 95%
- **Częstotliwość wejściowa:** 50/60 Hz
- **Moc rzeczywista:** 480 W
- **Regulacja napięcia wyjściowego:** 10%
- **Współczynnik mocy wyjściowej:** 0,56
- **Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne):** 230 V
- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 0,85 kVA
- **Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia:** Tak
- **Topologia UPS:** Technologia line-interactive
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Typ wyświetlacza:** LCD
- **Układ:** Kompaktowy
- **Diody LED:** Tak
- **Szerokość produktu:** 100 mm
- **Głębokość produktu:** 290 mm
- **Wysokość produktu:** 143 mm
- **Waga produktu:** 5 kg
- **Szerokość opakowania:** 140 mm
- **Wysokość opakowania:** 223 mm
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Płyta ze sterownikami:** Tak
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Przewody:** Kabel USB
- **Port USB:** Tak
- **Porty modemu rj-11:** 2
- **Ilość gniazd sieciowych:** 2 x gniazdo sieciowe
- **Liczba obsługiwanych baterii:** 1
- **Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu:** 0,6 min
- **Czas ładowania baterii (90%):** 4 h
- **Pojemność baterii:** 9 Ah
- **Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia:** 6 min
- **Napięcie baterii:** 12 V
- **Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnątrznej):** 380 mm
- **Długość skrzyni głównej (zewnątrznej):** 598 mm
- **Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnątrznej):** 250 mm
- **Produkty w skrzyni głównej (zewnątrznej):** 4 szt.
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85078000
- **Ostrzeżenia:** Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody., Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem prądem., Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć

przegrzania.

Specyfikacja:

Cechy:

- **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 170 V
- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 280 V
- **Wydajność:** 95%
- **Częstotliwość wejściowa:** 50/60 Hz
- **Moc rzeczywista:** 480 W
- **Regulacja napięcia wyjściowego:** 10%
- **Współczynnik mocy wyjściowej:** 0,56
- **Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne):** 230 V
- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 0,85 kVA
- **Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia:** Tak
- **Topologia UPS:** Technologia line-interactive

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Typ wyświetlacza:** LCD
- **Układ:** Kompaktowy
- **Diody LED:** Tak

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 100 mm
- **Głębokość produktu:** 290 mm
- **Wysokość produktu:** 143 mm
- **Waga produktu:** 5 kg
- **Szerokość opakowania:** 140 mm
- **Wysokość opakowania:** 223 mm

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C

Dane opakowania:

- **Płyta ze sterownikami:** Tak
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Przewody:** Kabel USB

Porty i interfejsy:

- **Port USB:** Tak
- **Porty modemu rj-11:** 2
- **Ilość gniazd sieciowych:** 2 x gniazdo sieciowe

Bateria:

- **Liczba obsługiwanych baterii:** 1
- **Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu:** 0,6 min
- **Czas ładowania baterii (90%):** 4 h
- **Pojemność baterii:** 9 Ah
- **Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia:** 6 min
- **Napięcie baterii:** 12 V

Dane logistyczne:

- **Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnętrznej):** 380 mm
- **Długość skrzyni głównej (zewnętrznej):** 598 mm
- **Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnętrznej):** 250 mm
- **Produkty w skrzyni głównej (zewnętrznej):** 4 szt.
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85078000

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody., Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem prądem., Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania.